

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## DP HOUSING 600 E 1XLAMP MT IP65

DAMP PROOF HOUSING E IP65 | Apparecchi stagni dalla forma classica

---

### Aree di applicazione

- Parcheggi, magazzini, aree produttive
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage



---

### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Precablato per una facile installazione delle lampade LED EM tubolari
- Installazione senza attrezzi
- Alloggiamento robusto
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- 3 anni di garanzia

---

### Caratteristiche del prodotto

- Corpo dell'apparecchio, disponibile per 1 o 2 tubi LED T8
- Adatto per LED TUBE T8 EM
- Grado di protezione: IP65

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI


Tensione nominale	...
Fattore di potenza $\lambda$	-
Classe di sicurezza	II

### Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-
Intensità luminosa	-

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	655,00 mm
Larghezza	65,00 mm
Altezza	65,00 mm
Peso prodotto	388,00 g



DP HOUSING 600 E 1XLAMP IP65

### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Materiale della copertura	Polycarbonato (PC)
Materiale superficie che emette la luce	Polycarbonato (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Morsetto a vite, 2 poli (L, N)
Grado di protezione	IP65
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK08
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface

Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	Interni
Con sorgente luminosa	No
Sorgente luminosa sostituibile	No
Definizione del portalampada	-

## SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---





## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori necessari sono inclusi
- Kit con cavo di cablaggio passante disponibile

## DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DP HOUSING
	Informazioni legali	DP HOUSING
	Informazioni legali	ECO PANEL
	Dichiarazioni di conformità	DP HOUSING

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854463730	Astuccio 1	660 mm x 66 mm x 52 mm	463.00 g	2.27 dm <sup>3</sup>
4099854463747	Cartone di spedizione 20	677 mm x 285 mm x 280 mm	10063.00 g	54.02 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

---

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.