

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE® 2000 | Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina



#### Aree di applicazione

- Illuminazione generale
- Illuminazione per l'ingresso
- Illuminazione d'accento
- Illuminazione per lettura
- Illuminazione da giardino
- Negozi
- Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio
- Uffici, edifici pubblici
- Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti

#### Vantaggi del prodotto

- Brillante luce d'accento
- Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione
- Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1)
- Filamento assiale per un ottimo direccionamento della luce
- Pin speciali per la protezione dalla corrosione
- Filtro UV
- Non contiene mercurio

#### Caratteristiche del prodotto

- Durata media: 2.000 ore
- Dimmerabile al 100%
- Indice di resa cromatica  $R_a$ : 100



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Potenza nominale       | 20 W    |
| Potenza di costruzione | 20.00 W |
| Tensione nominale      | 12 V    |

Dati fotometrici

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso                 | 300 lm       |
| Efficienza luminosa             | 15 lm/W      |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Temperatura di colore           | 2800 K       |
| Indice di resa cromatica Ra     | 100          |
| Tonalità di luce                | 1028         |
| Protezione UV                   | Sì           |



349642\_HAL\_NV\_UVS

Dati illuminotecnici

|               |       |
|---------------|-------|
| Tempo innesco | 0.0 s |
|---------------|-------|

DIMENSIONI E PESO

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Lunghezza totale              | 44.00 mm |
| Altezza centro luminoso (LCL) | 30,0 mm  |
| Diametro                      | 12,0 mm  |
| Peso prodotto                 | 2,1 g    |

Durata

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Numero cicli accensione / spegnimento | 50000 |
|---------------------------------------|-------|

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Attacco (denominazione da norma) | GY6.35 |
| Senza mercurio                   | Sì     |

CARATTERISTICHE

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Dimmerabile                | Sì         |
| Posizione di funzionamento | Universale |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | G               |
| Consumo di energia              | 20.00 kWh/1000h |

Classificazioni specifiche per paese

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | HSGST/C/UB-20-12-GY6.35-12/30 |
| Numero d'ordine                         | 64427 S                       |

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata                                    | OTHER        |
| Non direzionale o direzionale                                             | NDLS         |
| A tensione di rete o non a tensione di rete                               | NMLS         |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | GY6.35       |
| Sorgente luminosa connessa (CLS)                                          | No           |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore                            | No           |
| Alloggiamento                                                             | no           |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza                                       | No           |
| Schermo antiriflesso                                                      | No           |
| Tipo di temperatura del colore                                            | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente                                                       | No           |
| Lunghezza                                                                 | 44,00 mm     |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)                                         | 12.0 mm      |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)                                      | 12.0 mm      |
| Coordinata cromatica x                                                    | 0.452        |
| Coordinata cromatica y                                                    | 0.409        |
| Corrispondente angolo del fascio                                          | SPHERE_360   |
| EPREL ID                                                                  | 714475       |
| Numero del modello                                                        | AC35318      |

Consigli per la sicurezza

- Non toccare la lampada se è rotta.
- Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.
- Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                           |                             | Nome del documento          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | Dichiarazioni di conformità | CE Declaration HAL LOW VOLT |

| Fotometrie e file di design                                                       |                                       | Nome del documento |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Distribuzione della potenza spettrale | 349642_HAL_NV_UVS  |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4058075094239   | Astuccio<br>1                  | 25 mm x 23 mm x 70 mm                         | 4.10 g     | 0.04 dm³ |
| 4058075094246   | Cartone di spedizione<br>40    | 144 mm x 107 mm x 121 mm                      | 205.00 g   | 1.86 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.