

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### L 32 W/840 G10Q

LUMILUX® T9 C | Lampade fluorescenti circolari 29 mm, con attacco G10Q



#### Aree di applicazione

- Edifici pubblici
- Ristoranti
- Industria
- Negozi
- Supermercati e grandi magazzini
- Hotel

#### Vantaggi del prodotto

- Eccellente illuminazione uniforme senza ombre

#### Caratteristiche del prodotto

- Buon indice di resa cromatica
- Lampada fluorescente circolare ad attacco singolo
- Dimmerabile



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Potenza nominale       | 32 W    |
| Potenza di costruzione | 34.10 W |
| Tensione nominale      | 84 V    |
| Corrente nominale      | 450 mA  |

Dati fotometrici

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Flusso luminoso                  | 2100 lm            |
| Efficienza luminosa              | 62 lm/W            |
| Colore della luce (descrizione)  | LUMILUX Cool White |
| Temperatura di colore            | 4000 K             |
| Indice di resa cromatica Ra      | ≥80                |
| Tonalità di luce                 | 840                |
| Fattore mantenim flusso lum car. | 0.70               |



349615\_FL\_840

DIMENSIONI E PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Lunghezza totale  | 299.00 mm |
| Diametro          | 305 mm    |
| Diametro del tubo | 29 mm     |
| Peso prodotto     | 176,00 g  |

Durata

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Durata utile                     | 6300 h |
| Fattore sopravvivenza car. 2.000 | 0.99   |
| Fattore sopravvivenza car. 4.000 | 0.95   |
| Fattore sopravvivenza car. 6.000 | 0.83   |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Fattore sopravvivenza car. 8.000 | 0.62   |
| Durata media nominale (B50)      | 9000 h |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Attacco (denominazione da norma)    | G10q             |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 4.8 mg           |
| Forma / finitura                    | LUMILUX Versione |

CARATTERISTICHE

|             |    |
|-------------|----|
| Dimmerabile | Sì |
|-------------|----|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | G               |
| Consumo di energia              | 35.00 kWh/1000h |

Classificazioni specifiche per paese

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | FSC-32/840-E-G10q-29/305 |
| Numero d'ordine                         | L 32W/840 C G10          |

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata                                    | OTHER_FL     |
| Non direzionale o direzionale                                             | NDLS         |
| A tensione di rete o non a tensione di rete                               | NMLS         |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G10q         |
| Sorgente luminosa connessa (CLS)                                          | No           |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore                            | No           |
| Alloggiamento                                                             | no           |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza                                       | No           |
| Schermo antiriflesso                                                      | No           |
| Tipo di temperatura del colore                                            | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente                                                       | No           |
| Lunghezza                                                                 | 299,00 mm    |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)                                         | 305 mm       |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)                                      | 305 mm       |
| Coordinata cromatica x                                                    | 0,380        |
| Coordinata cromatica y                                                    | 0,380        |
| Corrispondente angolo del fascio                                          | SPHERE_360   |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EPREL ID           | 546415  |
| Numero del modello | AC34190 |

### Apparecchiatura / Accessori

- Adatto per il funzionamento con alimentatori elettronici e convenzionali

### Consigli per la sicurezza

- In caso di rottura della lampada consultare: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

### DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                             | Nome del documento                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | Dichiarazioni di conformità | EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077059-EN-01 - T9 C           |
|    | Certificati                 | EAC N RU D-DE.PA01.B.25780_21 23.07.2021-22.07.2026 - FL Special       |
|  | Certificati                 | EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL |

| Fotometrie e file di design                                                         |                                       | Nome del documento |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Distribuzione della potenza spettrale | 349615_FL_840      |

### DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4008321581143   | Manicotto<br>1                 | 310 mm x 301 mm x 37 mm                       | 315.60 g   | 3.45 dm <sup>3</sup>  |
| 4008321581150   | Cartone di spedizione<br>12    | 460 mm x 322 mm x 318 mm                      | 4228.20 g  | 47.10 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.