

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LS AY P CP P5 500

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP00 GEN 2 | Connettori per strisce LED RGBW



PERFOR-
MANCE
CLASS

Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

DATI TECNICI


DATI ELETTRICI

| | |
|------------------------------|---------|
| Tensione nominale | 24 V |
| Corrente nominale | 4440 mA |
| Fattore di potenza λ | - |

Dati fotometrici

| | |
|---------------------------------|---|
| Colore della luce (descrizione) | - |
|---------------------------------|---|

DIMENSIONI E PESO



| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Lunghezza | 516,7 mm |
| Lunghezza del cavo | 500 mm |
| Larghezza | 13,8 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 13.8 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 4.5 mm |
| Sezione dei cavi, lato ingresso | 0,5 mm ² |
| Sezione dei cavi, lato uscita | - |
| Peso prodotto | 21,5 g |

COLORI E MATERIALI

| | |
|---------------------|-------------------|
| Colore del prodotto | Trasparente |
| Materiale del corpo | Polcarbonato (PC) |

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+55 °C |
| Temperatura di funzionamento [PIM] | -20...+55 °C |
| Umidità relativa | 0...55 % |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Disponibile da dicembre 2024 |
|---|------------------------------|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE




| | |
|------------------------|-----------------|
| Marchi di approvazione | CE / UKCA / EAC |
|------------------------|-----------------|

| | |
|---------------------|-----------|
| Norme | CE / UKCA |
| Grado di protezione | IP20 |

DATI LOGISTICI

| | |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C |
|---------------------------|--------------|

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | | Nome del documento |
|--|----------------------------------|------------------------------------|
|  | Informazioni legali | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Dichiarazioni di conformità | CE declaration - LS module |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA | UKCA declaration - LS module |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854358968 | BORSA 2 | 100 mm x 75 mm x 6 mm | 44.00 g | 0.05 dm ³ |
| 4099854358975 | Cartone di spedizione 50 | 180 mm x 100 mm x 180 mm | 1175.00 g | 3.24 dm ³ |
| 4099854358982 | Cartone di spedizione 250 | 520 mm x 195 mm x 210 mm | 12200.00 g | 21.29 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.