

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## LS AY VAL -CSW/P4/50/P

Connectors for RGB LED Strips | Connettori per strisce LED RGB



---

### Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

---

### Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	24 V
Corrente nominale	3000 mA

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	102,0 mm
Lunghezza del cavo	50 mm
Larghezza	17,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	17.0 mm
Altezza	7,0 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	7.0 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0,5 mm <sup>2</sup>
Peso prodotto	12,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Trasparente/Nero
---------------------	------------------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+50 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-15...+50 °C


CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Grado di protezione	IP65
---------------------	------

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-20...+85 °C
---------------------------	--------------

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Dichiarazioni di conformità	CE declaration LS AY VAL

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075407954	BORSA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	13.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075407961	Cartone di spedizione 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	1329.00 g	3.24 dm <sup>3</sup>

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075407978	Cartone di spedizione 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	14057.00 g	41.50 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.