

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO OT CABLE CLAMP F-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Driver accessories



Aree di applicazione

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

Vantaggi del prodotto

- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps

Caratteristiche del prodotto

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	38 mm
Larghezza	53,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	53.0 mm
Altezza	30,0 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	30.0 mm
Peso prodotto	16,00 g

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Max temp involucro in caso di malfunzion	110 °C
Umidità relativa	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Massimo 56 giorni all'anno all'85%

Durata

Durata ECG	-
------------	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-40...+85 °C
---------------------------	--------------

DOWNLOAD

CAD/BIM	Nome del documento	
	Dati CAD 3D PDF	673589_OT Cable Clamp F Style CADPDF 61119

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899325555	Disimballato 1		16.00 g	
4052899325562	Cartone di spedizione 20	278 mm x 87 mm x 70 mm	383.00 g	1.69 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.