

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## LED TUBE T8 EM PERFORMANCE 1500 mm

### 19.3W/23.1W 865

LED TUBE T8 EM PERFORMANCE | Tubi LED per alimentatori elettromagnetici (CCG) e rete AC, infrangibili



#### Aree di applicazione

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C
- Illuminazione delle aree di produzione
- Zone trafficate e corsie
- Supermercati e grandi magazzini
- Industria

#### Vantaggi del prodotto

- Risparmio energetico fino al 67% (rispetto alle lampade fluorescenti T8)
- Sostituzione rapida, semplice e sicura con o senza cablaggio
- Elevata versatilità grazie ai livelli di potenza/lumen selezionabili (1200 mm, 1500 mm)
- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- Supporta l'implementazione dei concept HACCP dalla produzione alla presentazione
- Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
- Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza
- Funziona anche a temperature basse

#### Caratteristiche del prodotto

- Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA
- Funzione Multi Lumen: 2 livelli di potenza selezionabili (1200 mm, 1500 mm)
- Tubo LED in vetro con protezione anti-rottura, ad esempio per applicazioni nell'industria alimentare



- Comando singolo e in tandem sull'alimentatore convenzionale (versione 0,6 m)
- Durata molto lunga: fino a 75.000 ore
- Grado di protezione: IP20
- Priva di mercurio e conforme a RoHS
- Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 ( $SVM \leq 0,4$  /  $PstLM \leq 1$ )

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Potenza nominale                                         | 23,10 W / 19,3 W        |
| Tensione nominale                                        | 220...240 V             |
| Modalità di funzionamento                                | CCG, Rete AC            |
| Corrente nominale                                        | 100mA / 83 mA           |
| Tipo di corrente                                         | Corrente alternata (CA) |
| Corrente di innesco                                      | 7.52 A                  |
| Adatto per ingresso DC                                   | Si                      |
| Tensione continua (cc)                                   | 186...260 V             |
| Frequenza di funzionamento                               | 50/60 Hz                |
| Frequenza di rete                                        | 50/60 Hz <sup>1)</sup>  |
| Numero massimo di lampade sul c 10 A (B)                 | 59                      |
| Numero max di lampade per interruttore                   | 30                      |
| Massimo lampada n. su interruzione di circuito. 16 A (B) | 95                      |
| Distorsione armonica totale                              | < 20 %                  |
| Fattore di potenza λ                                     | 0,90                    |

1) DC 0 Hz

Dati fotometrici

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Flusso luminoso                             | 3700 lm / 3100 lm |
| Efficienza luminosa                         | 160 lm/W          |
| Fattore manten. flus lum fine du            | 0.70              |
| Colore della luce (descrizione)             | Cool Daylight     |
| Temperatura di colore                       | 6500 K            |
| Indice di resa cromatica Ra                 | 80                |
| Tonalità di luce                            | 865               |
| Standard Deviation of Color Matching        | ≤5 sdcn           |
| Fattore mantenim flusso lum car.            | 0.80              |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | 1                 |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)    | 0.4               |



EPREL data spectral diagram PROF  
LEDr 6500K

Attributi regolabili

| Potenza nominale | Temperatura di colore | Flusso luminoso | Efficienza luminosa |
|------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 23.1 W           | 6500 K                | 3700 lm         | 160 lm/W            |
| 19.3 W           | 6500 K                | 3100 lm         | 160 lm/W            |

Dati illuminotecnici

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Ampiezza fascio luminoso      | 190 °    |
| Tempo di riscaldamento (60 %) | < 0.50 s |
| Tempo innesco                 | < 0.5 s  |

DIMENSIONI E PESO



|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Lunghezza totale                          | 1513.00 mm |
| Lungh con attacco, senza spinotti/conness | 1500.00 mm |
| Diametro                                  | 26,70 mm   |
| Peso prodotto                             | 235,00 g   |

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura ambiente                    | -20...+50 °C <sup>1)</sup> |
| t° max su punto di prova Tc             | 83 °C                      |
| Tempo di performance conforme CEI 62717 | 55 °C <sup>2)</sup>        |

1) Temperatura circostante la lampada - per apparecchi di illuminazione chiusi: temperatura all'interno dell'apparecchio luminaire

2) Tp nominale. Il punto Tp coincide con il punto Tc - segnato sul dispositivo

## Durata

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 75000 h |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 200000  |
| Mantenimento flusso luminoso a f      | 0.70    |
| Fattore sopravvivenza car. 6.000      | ≥ 0.90  |

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Attacco (denominazione da norma)    | G13         |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg      |
| Senza mercurio                      | Sì          |
| Forma / finitura                    | -           |
| Funzione aggiunta                   | MULTI LUMEN |

## CARATTERISTICHE

|             |    |
|-------------|----|
| Dimmerabile | No |
|-------------|----|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica          | C 1)            |
| Consumo di energia                       | 24.00 kWh/1000h |
| Grado di protezione                      | IP20            |
| Norme                                    | CE / UKCA / EAC |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0             |

1) Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)

## Classificazioni specifiche per paese

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | LEDTUBE T8 EM P |
|-----------------|-----------------|

## DATI LOGISTICI

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C |
|---------------------------|--------------|

## Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata                                    | LED  |
| Non direzionale o direzionale                                             | NDLS |
| A tensione di rete o non a tensione di rete                               | MLS  |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G13  |
| Sorgente luminosa connessa (CLS)                                          | No   |

|                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore                          | No              |
| Alloggiamento                                                           | no              |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza                                     | No              |
| Schermo antiriflesso                                                    | No              |
| Tipo di temperatura del colore                                          | SINGLE_VALUE    |
| Alimentazione in standby                                                | <0.5 W          |
| Potenza equivalente                                                     | No              |
| Lunghezza                                                               | 1513,00 mm      |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)                                       | 26.70 mm        |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)                                    | 26.70 mm        |
| Coordinata cromatica x                                                  | 0.3123          |
| Coordinata cromatica y                                                  | 0.3283          |
| Indice di resa cromatica R9                                             | 1               |
| Corrispondente angolo del fascio                                        | SPHERE_360      |
| Fattore di sopravvivenza                                                | 0.9             |
| Fattore di spostamento                                                  | 0.9             |
| La sorgente luminosa LED sostituisce una sorgente luminosa fluorescente | No              |
| EPREL ID                                                                | 2150927,2340246 |
| Numero del modello                                                      | AC69468,AC81615 |

## Apparecchiatura / Accessori

- Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali

## Consigli per la sicurezza

- Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.
- Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.
- Non adatto per l'illuminazione di emergenza.
- Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            | Nome del documento                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza |


| Documenti e certificati                                                            |                                               | Nome del documento                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | Guida completa all'installazione              | Notes on the operation of LEDVANCE LED tubes in compensated luminaires |
|    | Guida completa all'installazione              | LEDVANCE Luminaire conversion checklist                                |
|    | Informazioni legali                           | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG                                     |
|    | Dichiarazioni di conformità                   | LEDTUBE                                                                |
|    | Dichiarazioni di conformità                   | LED tube                                                               |
|    | Dichiarazioni di conformità UKCA              | LEDTUBE                                                                |
|    | Dichiarazioni di conformità UKCA              | LED tubes                                                              |
|    | Certificati                                   | LEDTUBE T8 EM P 1500                                                   |
| Fotometrie e file di design                                                        |                                               | Nome del documento                                                     |
|  | File IES (IES)                                | LEDTUBE T8 EM P 1500 19.3W 865 LEDV                                    |
|  | File IES (IES)                                | LEDTUBE T8 EM P 1500 23.1W 865 LEDV                                    |
|  | File LDT (Eulumdat)                           | LEDTUBE T8 EM P 1500 19.3W 865 LEDV                                    |
|  | File LDT (Eulumdat)                           | LEDTUBE T8 EM P 1500 23.1W 865 LEDV                                    |
|  | File UGR (tabella UGR)                        | LEDTUBE T8 EM P 1500 19.3W 865 LEDV                                    |
|  | File UGR (tabella UGR)                        | LEDTUBE T8 EM P 1500 23.1W 865 LEDV                                    |
|  | Curva di distribuzione della luce tipo polare | LEDTUBE T8 EM P 1500 19.3W 865 LEDV                                    |
|  | Curva di distribuzione della luce tipo polare | LEDTUBE T8 EM P 1500 23.1W 865 LEDV                                    |
|  | Distribuzione della potenza spettrale         | EPREL data spectral diagram PROF LEDr 6500K                            |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854432729   | Manicotto<br>1                 | 1,605 mm x 29 mm x 29 mm                      | 259.00 g   | 1.35 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854432736   | Cartone di spedizione<br>10    | 1,635 mm x 175 mm x 95 mm                     | 3232.00 g  | 27.18 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

Consulenza legale

- Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.