

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LC RF REMOTE TW

LC RF REMOTE TW | Telecomando con tecnologia a radiofrequenza



Aree di applicazione

- Illuminazione generale
- Illuminazione architettuale
- Luce dinamica come effetto architettonico in aree pubbliche
- Illuminazione di gole
- Hotel
- Uffici
- Interni residenziali

Vantaggi del prodotto

- Variazione della temperatura del colore tramite rotellina
- Dimmerazione dei colori impostati
- Controlla fino a 4 zone
- Separare il controllo dal bianco freddo al bianco caldo
- Include supporto a parete, batteria (CR2032) e accessori

Caratteristiche del prodotto


- Trasmettitore radio manuale per il controllo di moduli LED bianchi sintonizzabili
- Tensione di ingresso 3 V - batteria CR2032
- Segnale di uscita: 2,4 GHz

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,15 W
Tensione nominale	3 V
Tipo di corrente	DC
Frequenza di rete	0 Hz
Frequenza di funzionamento	2.4 GHz

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	107,00 mm
Larghezza	58,50 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	58.50 mm
Altezza	9,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	9.00 mm
Peso prodotto	60,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-30...+55 °C
----------------------	--------------

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Protezione contro il surriscaldamento	No
Campo di trasmissione	30 m

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE / EMC / LVD
------------------------	----------------

Norme	Secondo EN 300328 / Secondo EN 301489 / Secondo EN 60950 / Secondo EN 62479
Classe di sicurezza	III
Grado di protezione	IP20

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-30...+55 °C
---------------------------	--------------

Consigli per la sicurezza

– Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	LC RF REMOTE TW
	Informazioni legali	LC RF Legal Insert
	Dichiarazioni di conformità	LC RF REMOTE RGBW, TW

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075435926	Astuccio 1	114 mm x 65 mm x 20 mm	72.00 g	0.15 dm ³
4058075435933	Cartone di spedizione 10	140 mm x 113 mm x 125 mm	690.00 g	1.98 dm ³
4058075509825	Cartone di spedizione 120			

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.