

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

REPEATER DALI-2 CEILING MOUNTING

REPEATER DALI-2 CEILING MOUNTING | Espansione linea DALI con alimentatore bus integrato



Aree di applicazione

- Grandi edifici con lunghe distanze dei cavi verso gli apparecchi di illuminazione superiori a 300 m
- Integrazione di dispositivi DALI aggiuntivi nei sistemi DALI

Vantaggi del prodotto

- Protezione da sovratemperatura per un funzionamento sicuro
- Supporta la protezione da sovratensione per una lunga durata del prodotto
- Protegge il circuito di uscita del dispositivo in caso di guasti
- Funzione Push DIM integrata
- Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES DALI

Caratteristiche del prodotto


- Terminale premontato con funzione di scarico della trazione per installazioni flessibili del prodotto
- DALI integrato Alimentatore per un massimo di 90 driver DALI
- Consente una semplice estensione della lunghezza del cavo DALI
- Si comporta come un ballast DALI con un indirizzo DALI
- Plug&Play per applicazioni DT6 e DT8

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	5,30 W
Tensione nominale	230 V
Tipo di corrente	Corrente alternata (CA)
Input current	40 mA
Corrente in uscita	200 mA
Frequenza di rete	50...60 Hz

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	120,00 mm
Larghezza	30,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	30.00 mm
Altezza	22,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	22.00 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0.5...1.5 mm ²
Sezione dei cavi, lato uscita	0.5...1.5 mm ²
Spellatura dei cavi in ingresso	8.5...9.5 mm
Spellatura dei cavi in uscita	8.5...9.5 mm
Peso prodotto	42,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+60 °C
t° max su punto di prova Tc	70 °C

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	5000
---------------------------------------	------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Dicembre 2025
---	------------------------------

Numero di uscite di controllo	1
Numero massimo di driver collegati	90

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	Sì
Interfaccia per la regolazione	DALI-2
Protezione contro il surriscaldamento	Reversible
Protezione contro i corto circuiti	Reversible
Tipo di installazione	Montaggio indipendente
Protezione da inversione di polarità	Sì
Sovratensore	Sì

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-20...+75 °C
---------------------------	--------------

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	REPEATER DALI 2 CM
	Informazioni tecniche aggiuntive	VIVARES DALI LMS components
	Informazioni tecniche aggiuntive	VIVARERS DALI LMS komponenten
	Informazioni tecniche aggiuntive	DALI REPEATER application guide
	Informazioni tecniche aggiuntive	DALI REPEATER Anwendungsleitfaden
	Informazioni legali	Safety Insert G11201420
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Documenti e certificati		Nome del documento
	Informazioni legali	Legal Insert G11185544
	Dichiarazioni di conformità	CE declaration REPEATER DALI-2
	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA declaration REPEATER DALI-2

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854709098	Astuccio 1	33 mm x 163 mm x 24 mm	54.00 g	0.13 dm ³
4099854709104	Cartone di spedizione 100	337 mm x 257 mm x 184 mm	5570.00 g	15.94 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per informazioni aggiornate consultare www.ledvance.it/lms

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.