

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SWITCH KINETIC DIRECT 4B GR ZB

SWITCH KINETIC DIRECT 4B | The easiest way to control and dim lights—no wires, no battery



Aree di applicazione

- Spazi uffici aperti
- Sale riunioni e conferenze
- Aule scolastiche
- Interni residenziali

Vantaggi del prodotto

- No battery, no wires: can be positioned everywhere
- Bassa manutenzione rispetto agli interruttori alimentati a batteria o alla rete elettrica CA
- Regolazione individuale del livello di luminosità e scene personalizzate
- Disponibile nei colori bianco, antracite e nero
- Four programmable lighting buttons
- Compatible with LEDVANCE VIVARES ZIGBEE and DIRECT EASY light management system

Caratteristiche del prodotto

- Zigbee 3.0 certified switch with energy harvesting technology
- Controllo Plug & Play On/Off / Luminosità / Temperatura del colore senza la necessità di configurazione nell'app
- Adatto per cornici esistenti con dimensioni 55 x 55 mm

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

| | |
|-------------------|------|
| Frequenza di rete | 0 Hz |
|-------------------|------|

DIMENSIONI E PESO



| | |
|--------------------------------------|----------|
| Lunghezza | 81,00 mm |
| Larghezza | 81,00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 81.00 mm |
| Altezza | 17,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 17.00 mm |
| Peso prodotto | 130,00 g |

COLORI E MATERIALI

| | |
|---------------------|--------------------|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Materiale del corpo | Polycarbonato (PC) |

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -25...+65 °C |
| Temperatura di funzionamento [PIM] | -25...+65 °C |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|------------------------------|-------------|
| App per la messa in servizio | DIRECT EASY |
| Funzione aggiunta | VIVARES |

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Dimmerabile | No |
| Interfaccia per la regolazione | Zigbee 3.0 |
| Tipo di installazione | Montaggio a superficie |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|---------------------|-----------------|
| Norme | CE / UKCA / EAC |
| Grado di protezione | IP20 |







DATI LOGISTICI

| | |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C |
|---------------------------|--------------|

Apparecchiatura / Accessori

- Grande elemento di controllo per due assegnazioni di interruttori incluso
- Punti adesivi biadesivi per il fissaggio su superfici lisce inclusi

DOWNLOAD

| | Documenti e certificati | Nome del documento |
|--|--|--|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ZB KINETIC SWITCH DIRECT |
|  | Informazioni legali | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Informazioni legali | Safety Insert G11242781 SWITCH KINETIC DIRECT 4B |
|  | Informazioni legali | App Download guide |
|  | Dichiarazioni di conformità | CE declaration SWITCH KINETIC DIRECT 4B |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA | SWITCH KINETIC DIRECT 4B |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|----------------------|
| 4099854589850 | Astuccio 1 | 98 mm x 88 mm x 35 mm | 225.00 g | 0.30 dm ³ |
| 4099854589867 | Cartone di spedizione 5 | 200 mm x 100 mm x 100 mm | 1310.00 g | 2.00 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Per informazioni aggiornate consultare www.ledvance.it/lms

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.