

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

TRUSYS FLEX T03-NODE 8P WT

TruSys® FLEX T-NODE | Giunto per binario a T per angoli



PERFOR-
MANCE
CLASS

Vantaggi del prodotto

- Semplice installazione

Caratteristiche del prodotto

- Cablaggio passante con cavo a 5 o 8 conduttori
- Un connettore di nodo è costituito da almeno un alimentatore e un'uscita con cablaggio passante
- Custodia in lamiera d'acciaio




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Classe di sicurezza	I
---------------------	---

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	800 mm
Larghezza	296 mm
Altezza	59 mm
Peso prodotto	1900,00 g



TRUSYS FLEX T03-NODE

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Numero Ral [PIM]	RAL 9017
Materiale del corpo	Acciaio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Posizione di montaggio	Soffitto
Sorgente luminosa sostituibile	No

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
-------	-----------------------------

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Dichiarazioni di conformità	TRUSYS FLEX NODE 8P
	Dichiarazioni di conformità UKCA	TRUSYS FLEX NODE 8P

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075782167	Cartone di spedizione 2	685 mm x 685 mm x 185 mm	6824.00 g	86.81 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.