

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

WALLPACK CBO V 24W ML 84065 IP65

WALLPACK COMBO | Robusto apparecchio con protezione IP65



Aree di applicazione

- Esterni
- Piattaforme di carico
- Illuminazione di facciate

Vantaggi del prodotto

- Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile e agli step di potenza (Multi Color/Multi Lumen) sul driver
- Concetto Plug & Upgrade per convertire l'apparecchio On/Off in un apparecchio di emergenza
- Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP
- Adatto per l'uso in aree pubbliche grazie all'elevato grado di protezione IK
- Elemento decorativo separato disponibile per un design del prodotto estetico e funzionale

Caratteristiche del prodotto

- Alta efficienza luminosa: fino a 110 lm/W
- Grado di protezione: IP65
- Resistenza agli urti: IK08
- Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 50 °C

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	24 W / 18 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	124mA / 88 mA
Corrente di innesco	9 A
Limit.corrente inrush T _{h50}	190 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	42
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	35
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	57
Fattore di potenza λ	> 0,70
Distorsione armonica totale	< 60 %
Classe di sicurezza	II

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2640 lm / 1980 lm
Efficienza luminosa	110 lm/W
Temperatura di colore	6500 K / 4000 K
Colore della luce (descrizione)	Cool Daylight / Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	< 5 sdc _m
Nessuno sfarfallio	Sì
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	< 1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	< 0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	110 °
UGR longitudinal	< 30


Attributi regolabili

Potenza nominale	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Efficienza luminosa
24 W	6500 K	2640 lm	110 lm/W
24 W	4000 K	2640 lm	110 lm/W
18 W	6500 K	1980 lm	110 lm/W
18 W	4000 K	1980 lm	110 lm/W

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	271,00 mm
-----------	-----------

Larghezza	314,00 mm
Altezza	124,00 mm
Peso prodotto	992,00 g



WALLPACK CBO V 24W ML 84065
IP65

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Numero Ral [PIM]	RAL 9005
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale a pressione
Grado di protezione	IP65/IP65
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK08
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Montaggio a muro
Posizione di montaggio	Parete
Ambiente applicativo	Outdoor
Con sorgente luminosa	Si
Sorgente luminosa sostituibile	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	60000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	50000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	40000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ALIMENTATORE

Corrente di uscita	225mA / 176 mA
ECG - Tensione di uscita	< 36 %

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di illuminazione di emergenza (EL)	Unità EL opzionale (batteria e controller) per il funzionamento decentralizzato disponibile separatamente
Tipo di test funzionamento d'emergenza	Nessuno
Potenza in modalità di emergenza	1.5 W
Flusso luminoso in modalità d'emergenza	150 lm


CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / ERP / UKCA / REACH / ROHS
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Dicembre 2025
Funzione aggiunta	MULTI SELECT / PLUG & UPGRADE

ACCESSORI OPZIONALI

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	WALLPACK CBO EL CG 1.5W 865 3H MTAT	4099854668111














Apparecchiatura / Accessori

- Kit di emergenza Plug & Upgrade disponibile separatamente
- Viti e tasselli di montaggio inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	WALLPACK CMB
	Informazioni legali	WALLPAK CMB
	Informazioni legali	Safety Insert G11218810
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Legal Insert G11231556
	Dichiarazioni di conformità	CE declaration WALLPAC K CBO
	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA declaration WALLPACK CBO
Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	WALLPACK CBO V 24W ML 840
	File IES (IES)	WALLPACK CBO V 24W ML 865
	File LDT (Eulumdat)	WALLPACK CBO V 24W ML 840
	File LDT (Eulumdat)	WALLPACK CBO V 24W ML 865
CAD/BIM		Nome del documento
	BIM Revit 3D	Wallpack-Combo
	CAD STEP 3D	WALLPACK CBO

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
-----------------	--------------------------------	---	------------	--------

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854668074	Astuccio 1	292 mm x 136 mm x 326 mm	1120.00 g	12.95 dm ³
4099854668081	Cartone di spedizione 5	697 mm x 312 mm x 352 mm	6640.00 g	76.55 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.