

OLT-GPON01

Trasmittitore ottico



Porta GPON integrata



Gestione centralizzata AP/ONU



Gestione VLAN e Layer 3



Banda Upstream/Downstream 1.25/2.5Gbps



Massima distanza trasmissione 20Km



Alimentazione integrata



Scocca metallica compatta



Progettato per garantire connettività in fibra ottica ad alte prestazioni, offrendo una gestione centralizzata della rete. Il sistema consente la distribuzione simultanea di servizi dati, voce e video su un'unica infrastruttura ottica. Le avanzate funzioni Layer 3, unite alle capacità di instradamento e segmentazione della rete, permettono di ottimizzare la gestione del traffico e aumentare la sicurezza dell'infrastruttura.

MODELLO		OLT-GPON01
SEZIONE GPON		
PORTE PON	n°	1 GPON integrata
TIPO FIBRA	µm	9/125 SM
TIPO DI CONNETTORE		SC/UPC integrato
POTENZA TRASMISSIONE	dBm	7.5 ± 0.5
SENSIBILITÀ RICEZIONE	dBm	-32
VELOCITÀ PORTA	Gbps	Upstream 1.25 / Downstream 2.5
LUNGHEZZE D'ONDA	nm	TX 1490 / RX 1310
DIVISIONI		1:128
DISTANZA DI TRASMISSIONE MAX.	Km	20
SEZIONE UPLINK		
RJ45 (GE)	n°	2
SFP+ (10GE)	n°	1
CARATTERISTICHE GENERALI		
PORTA DI GESTIONE		1 x USB-COM (tipo-C)
CAPACITÀ SWITCHING BACKPLANE	Gbps	14
PORT FORWARDING RATE	Mpps	20.832
MODALITÀ GESTIONE		WEB / TELNET / CLI / SNMP
ALIMENTAZIONE AC	V	100 ÷ 240
ALIMENTAZIONE DC 12V	A	2 Max
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	°C	-20 - +60
CONSUMO MAX.	W	24
TELAIO		RACK 1U
DIMENSIONI / PESO		210 x 173 x 43.6 mm / 1Kg

