

SERIE VEDO 4

Articoli: 12400



Tipologia articolo Base a quattro posti in porcellana + supporto + placca serie Flexi completa di viti (cod. Le Prolunghe 14604)


Serie VEDO 4

Corpo Due pezzi in porcellana smaltata

Colore Bianco lucido

Frutto interno //

Dimensioni



A = 90 mm

B = 155 mm

H = 62 mm

Entrata cavo n. 4 aperture laterali

Attacco cavo //

Accessori Completo di viti ottonate

Note Adatto per impianti a vista – Da fissare a parete con viti e tasselli NON FORNITI - utilizzabile in abbinamento con Treccia Cotone LE PROLUNGHE

Norme di riferimento: //

Codice Articolo	Descrizione	Confezione	Pezzi x cartone
12400	Base a quattro posti in porcellana + supporto + placca serie Flexi completa di viti	Scatola singola	4

	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento
---	--



Consigli per la realizzazione di impianto a vista con “treccia cotone a doppio rivestimento”



 C'ERA
UNA
VOLTA


Un impianto a regola d'arte

Regole per il corretto montaggio
degli impianti con cavo a vista

- 1 Utilizzare solo **Treccia Cotone** a doppio rivestimento
sezioni cavi disponibili 3G1 - 3G1.5 - 3G2.5 - 4G1.5
(CODICI 5932 - 5933 - 5934 - 5936 - 7250 - 7251 - 7252 - 7253) “C'era una volta”
- 2 Utilizzare un **isolatore** almeno ogni 30 cm di cavo steso
- 3 Utilizzare la **Basetta** per le seguenti serie:
Elite, Nera, Cotto, Tonda, Rettangolo, Sasso, Oval, Restyling.
Per frutti ø 70 utilizzare la basetta piccola
Per frutti ø 90 utilizzare la basetta grande
- 4 Utilizzare solo per **impianti interni a Vista** (non impianto completo)
- 5 Fare installare da un **Tecnico Specializzato**.

dal 1986 con te

Schema per la realizzazione di impianto a vista con “treccia cotone a doppio rivestimento”



CONSIGLI PER L'IMPIANTO TRECCIA

- Il filo di terra è sempre evidenziato da apposita punteggiatura e va posizionato alternativamente a destra e a sinistra dell'isolatore per evitare l'apertura della treccia.
- Non utilizzare mai treccia seta ma solo ed esclusivamente treccia cotone “C'era una volta” a doppio rivestimento.

