


PROLUNGHE LINEARI – SOLO SPINA

| | | | | |
|------------------|--------|----------|--------|----------|
| Articoli: | 4028 | 4028\N | 4028/3 | 4028/3-N |
| | 4028/5 | 4028/5-N | | |



| | |
|--------------------------------|---|
| Descrizione articolo | Prolunga lineare con solo spina Schuko (Franco-Tedesca) – 16A |
| Colore articolo | Bianco o Nero |
| Colore cavo | Bianco o Nero |
| Tipologia cavo | Cavo plastigomma H05VV-F a norme europee ◀HAR ▶ isolati in PVC, sotto guaina in PVC |
| Sezione cavi utilizzati | 3G1.5 mm ² |
| Tensione nominale | U ₀ /U 300/500V |
| Campo di temperatura | -20°C ÷ +70°C |
| Colore isolamento cavi | Giallo-verde, Blu, Marrone |
| Tipologia spina | Schuko (Franco-Tedesca) – 16A 250V~ tipo SP/1 – a marchio IMQ |
| Uscita cavo | Assiale |
| Tipo di morsetti | Aggraffati |
| Norme di riferimento: | CEI 23-50 |

| Codice Articolo | Colore | Sezione | Lunghezza lineare | Confezione | | Pezzi x cartone |
|-----------------|--------|----------------------|-------------------|--|---------------|-----------------|
| 4028 | Bianco | 3G1.5mm ² | 1,5 m |  | Sfuso a mazzi | 50 |
| 4028/N | Nero | 3G1.5mm ² | 1,5 m | | | 50 |
| 4028/3 | Bianco | 3G1.5mm ² | 3 m | | | 50 |
| 4028/3-N | Nero | 3G1.5mm ² | 3 m | | | 50 |
| 4028/5 | Bianco | 3G1.5mm ² | 5 m | | | 25 |
| 4028/5-N | Nero | 3G1.5mm ² | 5 m | | | 25 |

| | |
|---|--|
|  | Spina indissolubilmente collegata a cavo in possesso del certificato di approvazione IMQ EG360 |
|  | Articoli conformi alle direttive CE di riferimento |

