

PROLUNGHE LINEARI – SOLO SPINA

Articoli:	5030	5030\N	5030/5	5030/5-N
	5030/10	5030/10-N		



Descrizione articolo	Prolunga lineare con spina stampata – 2 poli+T – 16A e presa assemblata 10/16A polivalente
Colore articolo	Bianco o Nero
Colore cavo	Bianco o Nero
Tipologia cavo	Cavo plastigomma H05VV-F a norme europee ◀HAR ▶ isolati in PVC, sotto guaina in PVC
Sezione cavi utilizzati	3G1.5 mm ²
Tensione nominale	Uo/U 300/500V
Campo di temperatura	-20°C ÷ +70°C
Colore isolamento cavi	Giallo-verde, Blu, Marrone
Tipologia spina	Stampata – 2 poli+T – 16A 250V~ tipo S16 – a marchio IMQ
Tipologia presa	Assemblata – 2 poli+T – 10/16A 250V~ polivalente
Uscita cavo	Assiale
Tipo di morsetti	Aggraffati
Norme di riferimento:	CEI 23-50

Codice Articolo	Colore	Sezione	Lunghezza lineare	Confezione		Pezzi x cartone
5030	Bianco	3G1.5mm ²	3 m		Sacchetto con cavaliere	12
5030/N	Nero	3G1.5mm ²	3 m			12
5030/5	Bianco	3G1.5mm ²	5 m			10
5030/5-N	Nero	3G1.5mm ²	5 m			10
5030/10	Bianco	3G1.5mm ²	10 m			6
5030/10-N	Nero	3G1.5mm ²	10 m			6

	Spina indissolubilmente collegata a cavo in possesso del certificato di approvazione IMQ EC587
	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento

