

PROLUNGHE LINEARI – SOLO SPINA

Articoli:	6013/1.5	6013\1.5-N	6013\2	6013\2-N
	6013	6013/N	6013\5	6013\5-N



Descrizione articolo	Prolunga lineare con spina e presa stampate – 2 poli+T – 10A		
Colore articolo	Bianco o Nero		
Colore cavo	Bianco o Nero		
Tipologia cavo	Cavo plastigomma H05VV-F a norme europee ◀HAR ▶ isolati in PVC, sotto guaina in PVC		
Sezione cavi utilizzati	3G0.75 mm ²		
Tensione nominale	Uo/U 300/500V		
Campo di temperatura	-20°C ÷ +70°C		
Colore isolamento cavi	Giallo-verde, Blu, Marrone		
Tipologia spina	Stampata – 2 poli+T – 10A 250V~	tipo 5S – a marchio IMQ	
Tipo di presa	Stampata – 2 poli+T – 10A 250V~	tipo P3 – con alveloli di sicurezza - a marchio IMQ	
Uscita cavo	Assiale		
Tipo di morsetti	Aggraffati		
Norme di riferimento:	CEI 23-50		

Codice Articolo	Colore	Sezione	Lunghezza lineare	Confezione		Pezzi x cartone
6013/1.5	Bianco	3G0.75mm ²	1,5 m		Sacchetto con cavaliere	25
6013/1.5-N	Nero	3G0.75mm ²	1,5 m			25
6013/2	Bianco	3G0.75mm ²	2m			24
6013/2-N	Nero	3G0.75mm ²	2 m			24
6013	Bianco	3G0.75mm ²	3 m			20
6013/N	Nero	3G0.75mm ²	3 m			20
6013/5	Bianco	3G0.75mm ²	5 m			12
6013/5-N	Nero	3G0.75mm ²	5 m			12

	Cordone prolungatore in possesso del certificato di approvazione IMQ EI580 Spina indissolubilmente collegata a cavo in possesso del certificato di approvazione IMQ EC587
	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento

