

**AVVOLGICAVO "UTILITY"**

**Articoli:** 8320



|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione articolo</b>     | Avvolgirotoli autorientante - cavo 25 metri con capi liberi                         |
| <b>Colore articolo</b>          | Grigio                                                                              |
| <b>Limitatore di corrente</b>   | Presente                                                                            |
| <b>Protezione amperometrica</b> | Presente                                                                            |
| <b>Tipo cavo</b>                | Cavo plastigomma H05VV-F                                                            |
| <b>Colore cavo</b>              | Nero                                                                                |
| <b>Numero di conduttori</b>     | 3                                                                                   |
| <b>Sezione cavi utilizzati</b>  | 3G1,50 mm <sup>2</sup>                                                              |
| <b>Spina utilizzata</b>         | Non presente                                                                        |
| <b>Presa utilizzata</b>         | Non presente                                                                        |
| <b>Alimentazione</b>            | 230 V~                                                                              |
| <b>Uscita</b>                   | 24 V                                                                                |
| <b>Potenza max prelevabile</b>  | 800 W a cavo avvolto – 2000 W a cavo svolto                                         |
| <b>Omologazione</b>             |  |
| <b>Norme di riferimento:</b>    | 98/73/CEE<br>73/23/CEE                                                              |

| Codice Articolo | Descrizione                                                 | Sezione                | Lunghezza cavo | Confezione | Pezzi x cartone |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------|-----------------|
| 8320            | Avvolgirotoli autorientante - cavo 25 metri con capi liberi | 3G1,50 mm <sup>2</sup> | 25 m           | Scatola    | 1               |

|                                                                                     |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Spina indissolubilmente collegata a cavo in possesso del certificato di approvazione IMQ                                                                 |
|    | Articoli conformi alle direttive CE di riferimento                                                                                                       |
|  | Prodotto classificato, a fine vita, come rifiuto da apparecchiatura elettrica ed elettronica da smaltire secondo le modalità vigenti previste per i RAEE |

**Note:**

- Costruiti con materiali termoplastici resistenti agli urti ed alle escursioni termiche.
- Forniti di sistema di bloccaggio del cavo che ne permette l'arresto in qualunque posizione desiderata.
- Staffa di fissaggio a parete per rotazioni fino a 320° in dotazione.
- Possibilità di avere il cavo sempre in trazione continua o bloccato alla lunghezza desiderata.
- Forniti di dispositivo di arresto finale del cavo.
- Disgiuntore termico presente su tutti gli articoli che provvede a staccare automaticamente la corrente in caso di surriscaldamento sia a cavo avvolto che svolto. Il disgiuntore è a riarmo manuale.
- Idonei per applicazioni a parete o soffitto.

**Avvertenze:**

- Rispettare la potenza massima prelevabile indicata sull'etichetta di ogni articolo.
- Durante il recupero del cavo accompagnarlo e non lasciarlo libero

