

AVVOLGICAVO "UTILITY"

Articoli: 8336



Descrizione articolo	Avvolgirotoli autorientante – cavo 20 metri capi liberi
Colore articolo	Grigio
Limitatore di corrente	Presente
Protezione amperometrica	Presente
Tipo cavo	Cavo plastigomma H05VV-F
Colore cavo	Nero
Numero di conduttori	5
Sezione cavi utilizzati	5G1,50 mm ²
Spina utilizzata	Non presente
Presa utilizzata	Non presente
Alimentazione	230 V~
Uscita	24 V
Potenza max prelevabile	800 W a cavo avvolto – 2000 W a cavo svolto
Omologazione	
Norme di riferimento:	98/73/CEE 73/23/CEE

Codice Articolo	Descrizione	Sezione	Lunghezza cavo	Confezione	Pezzi x cartone
8336	Avvolgirotoli autorientante – cavo 20 metri capi liberi	5G1,50 mm ²	20 m	Scatola	1

	Spina indissolubilmente collegata a cavo in possesso del certificato di approvazione IMQ
	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento
	Prodotto classificato, a fine vita, come rifiuto da apparecchiatura elettrica ed elettronica da smaltire secondo le modalità vigenti previste per i RAEE

Note:

- Costruiti con materiali termoplastici resistenti agli urti ed alle escursioni termiche.
- Forniti di sistema di bloccaggio del cavo che ne permette l'arresto in qualunque posizione desiderata.
- Staffa di fissaggio a parete per rotazioni fino a 320° in dotazione.
- Possibilità di avere il cavo sempre in trazione continua o bloccato alla lunghezza desiderata.
- Forniti di dispositivo di arresto finale del cavo.
- Disgiuntore termico presente su tutti gli articoli che provvede a staccare automaticamente la corrente in caso di surriscaldamento sia a cavo avvolto che svolto. Il disgiuntore è a riarmo manuale.
- Idonei per applicazioni a parete o soffitto.

Avvertenze:

- Rispettare la potenza massima prelevabile indicata sull'etichetta di ogni articolo.
- Durante il recupero del cavo accompagnarlo e non lasciarlo libero

