




Downlights | 1 x powerLED 1,0 W 350 mA | Blu
91340B70



Dati tecnici	
Tipologia	Incasso con flangia
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Ottica	Flood
Potenza	1 W
Intensità di corrente	350mA
CCT / Tonalità	Blu
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP44
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
ETL	No
Fire Rated (BS 476 PT21 compliant)	No
Temperatura d'esercizio tipica	-20°C / +50°C
Driver incluso	No
Induzione	No
Modalità emergenza	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.12 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.015 Kg

Finitura corpo	
Materiale	ottone
Colore	bianco RAL 9010
Lavorazione	verniciatura

Electronica

	99115 1-10V N/O button Multi Power 190~250V AC / 180~275V DC
	99114 DALI Push and Simply Dim Multi Power 190~250V AC / 180~275V DC
	99126 On/Off Driver 180~300V AC
	89145 On/Off Driver 190~250V AC / 180~275V DC
	89144 On/Off Driver 190~250V AC / 180~275V DC



Downlights | 1 x powerLED 1,0 W 350 mA | Blu
91340B70

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 197960h (at Tj 60 °C Ta 25 °C)

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore blu, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powerled.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore bianco ral 9010, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.015 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 15 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84335.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



Aspho_R | Downlights | Accessories
91340B70



Controcassa
Tipo installazione: muratura
L=35mm, H=20mm, D=20mm

Code
84335