


Uplights | 1 x powerLED 4 W DC 350 mA
81181W30



Dati tecnici	
Tipologia	Calpestabile
Posizione installativa	Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Classe di isolamento	3
IP	IP68
Limitazioni installative	Non per uso underwater
IK	IK10
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Sì
CE	Sì
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	Sì
Carrabilità	No
Cavo incluso	Sì
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	Sì
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.2 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Caratteristiche tecnologiche prodotto	Acquastop - TVS

Finitura corpo

Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	nero RAL 9005 opaco
Lavorazione	Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere

Finitura diffusore

Materiale	Vetro extra chiaro - Temprato
Colore	Trasparente

Finitura Flangia

Materiale	Acciaio AISI 316L
Colore	acciaio
Lavorazione	spazzolatura

Elettronica



89421
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (1 art.)







C-E200004
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)



C-E200006
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 3 art.)

Orma_A | Uplights | Accessories
81181W30

		Controcassa posizione installativa: pavimento, terreno; tipo installazione: muratura L=97mm, H=76mm, D=97mm. Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .	Code 99650
		Controcassa posizione installativa: pavimento, terreno; tipo installazione: muratura L=97mm, H=78mm, D=97mm. Materiale:Acciaio AISI 316, colore:acciaio.	Finish  Code 99560
		Controcassa posizione installativa: pavimento, terreno; tipo installazione: muratura L=73mm, H=76mm, D=73mm. Materiale:Acciaio AISI 316, colore:acciaio.	Finish  Code 99855