


Downlights | 1 x 5mmLED 1.5 W DC 24 V | RGB
86707Z30



15

Dati tecnici	
Tipologia	Incasso con flangia
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	5mmLED
Ottica	Medium Wide Flood
Potenza nominale	1.5 W DC
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	RGB
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP44
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	Si
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.12 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.015 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	Ottone
Colore	cromo
Lavorazione	galvanostegia

Elettronica	
	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 300 art.)



C-E700005
DMX-RDM Multi Channel 10.8~26.4V DC W (- art.)

Lumen RGBW			
N. Led	Rosso	Verde	Blu
1	3 lm	5 lm	3 lm

Aspho_R | Downlights | Accessories
86707Z30




Controcassa

posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=35mm, H=20mm, D=20mm.
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code


84335



Dimmer - RF Remote Control - 12-48V 4CH WIFI-PUSH-TEL per Ribbon Plus, Ribbon PRO, Ribbon PRO 48V, PU_C, Rubber 2D Mini, Rubber 3D, Rubber 3D PROtection, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D OPTIC
RF Remote controller

Code

C-E700002



Telecomando RF - RF remote control 2.4G RGBW Black

Code

C-W600001