


1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 80  
92588N30




| Dati tecnici                                            |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Posizione installativa                                  | Parete - Soffitto |
| Ambiente installativo                                   | Indoor            |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED    |
| Struttura del circuito                                  | powerLED          |
| Ottica                                                  | Flood             |
| Potenza nominale                                        | 1 W DC            |
| Flusso luminoso sorgente                                | 155 lm            |
| Range di tensione in ingresso                           | 350mA             |
| CCT / Tonalità                                          | 4000 K            |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra             |
| C.C. / C.V.                                             | CC                |
| Classe di isolamento                                    | 3                 |
| IP                                                      | IP40              |
| Prova del filo incandescente                            | 850°              |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                |
| CE                                                      | Si                |
| Driver incluso                                          | No                |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V      |
| Orientabilità                                           | No                |
| Basculante                                              | No                |
| Calpestabilità                                          | No                |
| Carrabilità                                             | No                |
| Cavo incluso                                            | Si                |
| Lunghezza del cavo                                      | 0.12 m            |
| Resinatura                                              | No                |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione |
| Peso netto                                              | 0.066 Kg          |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                |
| Protezione surge                                        | No                |

#### Finitura corpo

|             |               |
|-------------|---------------|
| Materiale   | Ottone        |
| Colore      | cromo         |
| Lavorazione | galvanostegia |

#### Elettronica



99115  
1-10V - N/O button Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC



89144  
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC



89145  
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC



99126  
On/Off Driver 198~264V AC

1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 80  
**92588N30**

a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 155 lm, con un'efficienza nominale di 155.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.066 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84915.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Flusso luminoso sorgente                     | 155 lm   |
| Temperatura di colore                        | 4000 K   |
| Deviazione standard di corrispondenza colore | 1.5 Step |
| Indice di resa cromatica                     | 80 Ra    |
| Temperatura tipica sul vetro                 | 40°C     |

#### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25 )

Viky\_Q | Accessories  
92588N30

|                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <p>Controcassa</p> <p>posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=42mm, H=35mm, D=35mm.</p> <p>Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p> | <p>Code</p> <p>84336</p>         |
|  | <p>Controcassa</p> <p>posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=49mm, H=60mm, D=60mm.</p> <p>Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>   | <p>Code</p> <p>84915</p>         |
|                                                                                   | <p>Molle per incasso</p>                                                                                                                                      | <p>Code</p> <p>LED-MOL008ACC</p> |
|                                                                                   | <p>Molle per incasso</p>                                                                                                                                      | <p>Code</p> <p>LED-MOL009</p>    |