


Uplights | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA  
93140W15



| Dati tecnici                                            |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Tipologia                                               | Frame             |
| Posizione installativa                                  | Pavimento         |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor           |
| Classe di isolamento                                    | 3                 |
| IP                                                      | IP67              |
| IK                                                      | IK05              |
| Prova del filo incandescente                            | 850°              |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                |
| CE                                                      | Si                |
| Driver incluso                                          | No                |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V      |
| Orientabilità                                           | No                |
| Basculante                                              | No                |
| Calpestabilità                                          | Si                |
| Carrabilità                                             | No                |
| Cavo incluso                                            | Si                |
| Lunghezza del cavo                                      | 1 m               |
| Resinatura                                              | Si                |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione |
| Peso netto                                              | 0.140 Kg          |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                |
| Protezione surge                                        | No                |

| Finitura corpo |                           |
|----------------|---------------------------|
| Materiale      | acciaio inossidabile 316L |
| Colore         | acciaio                   |
| Lavorazione    | pallinatura               |

| Finitura Base |           |
|---------------|-----------|
| Materiale     | alluminio |
| Colore        | alluminio |

#### Elettronica



89420  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (1 - 2 art.)



99186  
On/Off Driver 198~264V AC (6 - 12 art.)



C-E200002  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (5 - 12 art.)



C-E200008  
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (3 - 6 art.)

Beret\_2Q | Uplights | Accessories  
93140W15

Molle per incasso

Code  
LED-MOL008ACC



Controcassa  
posizione installativa: pavimento, terreno; tipo installazione: muratura L=87mm, H=60mm,  
D=60mm.  
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code  
84918