


Elementi lineari | 90 topLED 6 W DC 24 V | CRI 80
96740W00



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	6 W DC
Flusso luminoso sorgente	438 lm
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP66
IK	IK08
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Sì
CE	Sì
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Sì
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.025 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	Dot free
Caratteristiche tecnologiche prodotto	UV Resistant

Finitura corpo

Materiale	Polycarbonato UV Resistente
Colore	Bianco opale

Elettronica



89359
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC 48 W (1 - 8 art.)



99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 25 art.)



99332
1-10V Controller (1 - 25 art.)



83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 25 art.)



C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 40 art.)

Elementi lineari | 90 topLED 6 W DC 24 V | CRI 80 | Base
96740W00



Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 90 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 438 lm, con un'efficienza nominale di 73.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore bianco opale. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.025 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	60 %
Flusso luminoso sorgente	438 lm
Flusso luminoso apparecchio	266 lm
Potenza reale apparecchio	6 W
Efficienza reale apparecchio	44 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 73000h

UGR

UGR axial	26
UGR transversal	26.3
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	108°
Ottica C0/C180	113°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Ice-Cut66 | Lines | Accessories
96740W00



Cavo e connettore
Lunghezza 1000 mm; isolamento doppio; sezione 0,35 mm²; pressacavo: no; diametro esterno: 4,5 mm; colori: bianco - nero - blu - marrone.

Code
99232