## Marge\_FL65 RGB LED



#### Lampada da terra | 150 topLED 36 W DC 24 V | RGB 16000





Dati tecnici		
Tipologia	Lampada da terra	
Posizione installativa	Pavimento	
Ambiente installativo	Outdoor	
Sorgente luminosa	Tecnologia LED	
Struttura del circuito	topLED	
Ottica	Diffused	
Direzione emissione luminosa	esterna	
Potenza nominale	36 W DC	
Range di tensione in ingresso	24V	
CCT / Tonalità	RGB	
C.C. / C.V.	CV	
Classe di isolamento	3	
IP	IP65	
IK	IK10	
Prova del filo incandescente	850°	
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si	
CE	Si	
Driver incluso	No	
Articolo dimmerabile	No	
Orientabilità	No	
Basculante	No	
Calpestabilità	No	
Carrabilità	No	
Cavo incluso	Si	
Presa elettrica	Tipo F+E	
Lunghezza del cavo	0.3 m	
Resinatura	No	
Tipologia di emissione luminosa	Doppia emissione	
Peso netto	23 Kg	
Protezione scariche elettrostatiche	No	






















Finitura diffuse	ore	
Materiale	polietilene	
Colore	neutro	

Finitura monta	tura	
Materiale	policarbonato	
Colore	Bianco	

#### Elettronica



14958

Remote RF Controller (1 - 3 art.)

Protezione surge



## Marge\_FL65 RGB LED



### Lampada da terra | 150 topLED 36 W DC 24 V | RGB **16000**

Lampada da terra a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGB, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 150 LED stripled.

Il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 23 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 36 W II cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

### linealight

# Marge\_FL65 RGB LED



Lampada da terra | 150 topLED 36 W DC 24 V | RGB **16000** 

Components

**Code** 6927

Cristy - | 220-240 V | 1xG9

# Marge\_FL65 RGB LED



Marge\_FL65 RGB LED | Floor Lamp | Accessories **16000** 

3) 0 34		Peso - Elemento di zavorra	Code 10013
	64	Antifurto - staffa di fissaggio a terra con funzione antifurto	<b>Code</b> 10015
	50 V O 13	Picchetto - picchetto di fissaggio per installazione nel terreno posizione installativa: terreno,Materiale rivestimento: policarbonato	<b>Code</b> 14937
000000	180 200	Tiranti di fissaggio	<b>Code</b> 53890