

## Dirigo\_CUT-OFF Alu IN-corner




#### Elementi lineari | Modular C-K400064



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto - Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Lampadina inclusa	No
IK	IK09
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	Si
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	1.7 Kg
Modularità	Modular





Finitura corpo		
Materiale	Alluminio 6060	
Colore	grigio RAL 7021 goffrato	
Lavorazione	Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere	
Finitura diffusore	e	
Materiale	Polimetilmetacrilato UV Resistente	
Colore	Opalino	






# Elementi lineari | Modular **C-K400064**








Dirigo\_CUT-OFF Alu IN-corner - Elementi lineari | Modular

Code

C-K400064






Dirigo\_CUT-OFF Alu OUT-corner

Code

C-K400067






Dirigo\_CUT-OFF

Code

C-K400070






Dirigo\_CUT-OFF - Elementi lineari | Modular

Code

C-K400073





PU\_C Plus 140 LEDs/m

Code

C0034MDI05019





PU\_C Plus 140 LEDs/m - LED Strip | topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 802 Lm/m

Code

C0034WDI05019



### Dirigo\_CUT-OFF Alu IN-corner



### Dirigo\_CUT-OFF Alu IN-corner | Lines | Accessories C-K400064





Tipologia linear.

Materiale:Alluminio 6060, colore:grigio RAL 7021 goffrato, lavorazione:Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere.



Code

C-K400061





Materiale:Alluminio 6060, colore:grigio RAL 7021 goffrato, lavorazione:Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere.

Code

C-K400058