


Elementi lineari | Modular
C-K400066










Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto - Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Lampadina inclusa	No
IK	IK09
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	Si
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	1.7 Kg
Modularità	Modular

Finitura corpo	
Materiale	Alluminio 6060
Colore	Dark brown
Lavorazione	Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere

Finitura diffusore	
Materiale	Polimetilmetacrilato UV Resistente
Colore	Opalino

Elementi lineari | Modular
C-K400066

Components

		Dirigo_CUT-OFF Alu OUT-corner	Code <u>C-K400069</u>
		Dirigo_CUT-OFF Alu IN-corner	Code <u>C-K400066</u>
		Dirigo_CUT-OFF - Elementi lineari Modular	Code <u>C-K400072</u>
		Dirigo_CUT-OFF	Code <u>C-K400075</u>
		PU_C Plus 140 LEDs/m	Code <u>C0034MDI05019</u>
		PU_C Plus 140 LEDs/m - LED Strip topLED 36 W DC 24 V 7.2 W/m 913.6 Lm/m	Code <u>C0034NDI05019</u>
		PU_C Plus 140 LEDs/m - LED Strip topLED 36 W DC 24 V 7.2 W/m 802 Lm/m	Code <u>C0034WDI05019</u>


Dirigo_CUT-OFF Alu IN-corner | Lines | Accessories
C-K400066



Giunzione
Tipologia linear.
Materiale: Alluminio 6060, colore: Dark brown, lavorazione: Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere.

Code

C-K400063



Tappo
Materiale: Alluminio 6060, colore: Dark brown, lavorazione: Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere.

Code

C-K400060