


Elementi lineari | Modular  
C-K400071



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto - Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Lampadina inclusa	No
IK	IK09
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	Si
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	1.8 Kg
Modularità	Modular


Finitura corpo	
Materiale	Alluminio 6060
Colore	Grigio
Lavorazione	Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere
Finitura diffusore	
Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Trasparente

Elementi lineari | Modular  
C-K400071

Components

		<p>Dirigo_CUT-OFF Alu IN-corner</p>	<p><b>Code</b> <u>C-K400065</u></p>
		<p>Dirigo_CUT-OFF Alu OUT-corner - Elementi lineari   Modular</p>	<p><b>Code</b> <u>C-K400068</u></p>
		<p>Dirigo_CUT-OFF - Elementi lineari   Modular</p>	<p><b>Code</b> <u>C-K400071</u></p>
		<p>Dirigo_CUT-OFF - Elementi lineari   Modular</p>	<p><b>Code</b> <u>C-K400074</u></p>
		<p>PU_C Plus 140 LEDs/m</p>	<p><b>Code</b> <u>C0034MDI05019</u></p>
		<p>PU_C Plus 140 LEDs/m - LED Strip   topLED 36 W DC 24 V   7.2 W/m   913.6 Lm/m</p>	<p><b>Code</b> <u>C0034NDI05019</u></p>
		<p>PU_C Plus 140 LEDs/m - LED Strip   topLED 36 W DC 24 V   7.2 W/m   802 Lm/m</p>	<p><b>Code</b> <u>C0034WDI05019</u></p>

Dirigo\_CUT-OFF | Lines | Accessories  
C-K400071



Tappo  
Materiale:Alluminio 6060, colore:Grigio, lavorazione:Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere.

Code

C-K400059



Giunzione  
Tipologia linear.  
Materiale:Alluminio 6060, colore:Grigio, lavorazione:Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere.

Finish



Code

C-K400062