


Immersione - LED Strip | 112 topLED 15 W DC 24 V
15 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000

C0012VDI01004



Dati tecnici	
Lunghezza	1000 mm
Taglio Minimo	62.5 mm
Tipologia	Superficie - LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	15 W DC
Potenza / m	15 W / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	RGBW - 3000 K
Indice di resa cromatica	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP68
IK	IK07
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
ETL	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	5 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	1000 mm
Peso netto	0.27 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

Finitura diffusore

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

Elettronica

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (- art.)
---	---

	99332 1-10V Controller (- art.)
---	------------------------------------

	C-E700005 DMX-RDM Multi Channel 10.8~26.4V DC W (- art.)
---	---

Lumen RGBW

N. Led	Rosso	Verde	Blu	Bianco
112	92 lm	356 lm	84 lm	450 lm

Immersione - LED Strip | 112 topLED 15 W DC 24 V | 15 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000

C0012VDI01004

Immersione e led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 112 LED topled, con una CCT RGB-W 3000 K ed un CRI >90.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in tecnopolimero. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 0.27 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 15 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

Caratteristiche Illuminotecniche

Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +55°C


LED Life / Failure Ratio

L90 B10 C0 54000h

Rubber 3D PROtection RGBW | LED Strip | Accessories
C0012VDI01004


		Profilo - Profilo lineare bianco in pvc 19x18x1000mm per Rubber 3D PROtection Materiale:Acrilonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.	Code <u>C-K100002</u>
		Profilo - Profilo lineare bianco in pvc 19x18x2000mm per Rubber 3D PROtection Materiale:Acrilonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.	Code <u>C-K100001</u>
		Profilo - Profilo lineare bianco con passaggio cavo 39x19x2000mm per Rubber 3D PROtection Materiale:Acrilonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.	Code <u>C-K100004</u>
		Profilo - Profilo lineare bianco con passaggio cavo 39x19x1000mm per Rubber 3D PROtection Materiale:Acrilonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.	Code <u>C-K100005</u>
		Clip - Profilo lineare bianco in pvc 19x18x50mm per Rubber 3D PROtection posizione installativa: parete, soffitto	Code <u>C-K100003</u>
		Profilo - Profilo lineare bianco con passaggio cavo 39x19x50mm per Rubber 3D PROtection Materiale:Acrilonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.	Code <u>C-K100006</u>
		Controcassa - Controcassa + pressacavo piscine in cemento L=300mm, H=36mm, D=36mm. Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .	Code <u>C-C300001</u>
		Dima	Code <u>C-V200005</u>

Rubber 3D PROtection RGBW | LED Strip | Accessories
C0012VDI01004




Dima - Kit predisposizione Rubber - listello in PSE

Code
99521




Code
C-K400165



Dima - Kit predisposizione Rubber - listello in PSE

Code
C-K400170



Code
C-K400171



Pressacavo

Code
C-W300001



Strip service - Nastro biadesivo 33 metri

Code
99520