



LED Strip | 1200 topLED 150 W DC 48 V | 15 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000 |  
Combinato + Green  
**C0016VDI10004**

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 1200 LED topLED, con una CCT RGB-W 3000 K ed un CRI >90.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 2.73 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 150 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 10 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica G.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Flusso luminoso apparecchio                     | 1660 lm        |
| Potenza reale apparecchio                       | 35 W           |
| Efficienza reale apparecchio                    | 47 lm/W        |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 3 Step MacAdam |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +55°C    |

#### LED Life / Failure Ratio

L90 B10 C0 54000h

LED Strip | 1200 topLED 150 W DC 48 V | 15 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000 |

Combinato + White

**C0016VDI10004**

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 1200 LED topLED, con una CCT RGB-W 3000 K ed un CRI >90.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 2.73 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 150 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 10 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica G.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Flusso luminoso apparecchio                     | 2290 lm        |
| Potenza reale apparecchio                       | 50 W           |
| Efficienza reale apparecchio                    | 45 lm/W        |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 3 Step MacAdam |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +55°C    |

#### LED Life / Failure Ratio

L90 B10 C0 54000h

LED Strip | 1200 topLED 150 W DC 48 V | 15 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000 |

Base

**C0016VDI10004**

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 1200 LED topLED, con una CCT RGB-W 3000 K ed un CRI >90.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 2.73 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 150 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 10 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica G.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Flusso luminoso apparecchio                     | 4730 lm        |
| Potenza reale apparecchio                       | 150 W          |
| Efficienza reale apparecchio                    | 31 lm/W        |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 3 Step MacAdam |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +55°C    |

#### LED Life / Failure Ratio

L90 B10 C0 54000h

LED Strip | 1200 topLED 150 W DC 48 V | 15 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000 |

Combinato + Red

**C0016VDI10004**

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 1200 LED topLED, con una CCT RGB-W 3000 K ed un CRI >90.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 2.73 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 150 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 10 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica G.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Flusso luminoso apparecchio                     | 570 lm         |
| Potenza reale apparecchio                       | 35 W           |
| Efficienza reale apparecchio                    | 16 lm/W        |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 3 Step MacAdam |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +55°C    |

#### LED Life / Failure Ratio

L90 B10 C0 54000h

LED Strip | 1200 topLED 150 W DC 48 V | 15 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000 |

Combinato + Blue

**C0016VDI10004**

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 1200 LED topLED, con una CCT RGB-W 3000 K ed un CRI >90.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 2.73 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 150 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 10 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica G.









#### Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Flusso luminoso apparecchio                     | 380 lm         |
| Potenza reale apparecchio                       | 35 W           |
| Efficienza reale apparecchio                    | 10 lm/W        |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 3 Step MacAdam |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +55°C    |


#### LED Life / Failure Ratio

L90 B10 C0 54000h


Rubber 3D RGBW | LED Strip | Accessories  
**C0016VDI10004**

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     |    | Controcassa - Profilo lineare in alluminio 19x18x1000mm per Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3d Pixel<br>posizione installativa: parete, soffitto L=1000mm, H=18mm, D=19mm.<br>Materiale:alluminio, colore:alluminio, lavorazione:anodizzazione.                    | <b>Finish</b><br>   | <b>Code</b><br>99549     |
|     |    | Controcassa - Profilo lineare in alluminio 19x18x2000mm per Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel<br>posizione installativa: parete, soffitto L=2000mm, H=18mm, D=19mm.<br>Materiale:alluminio, colore:alluminio, lavorazione:anodizzazione.                    | <b>Finish</b><br>   | <b>Code</b><br>82198     |
|     |    | Profilo - Profilo 18x19 in alluminio nero 1m per Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel<br>Materiale:alluminio, colore:Nero , lavorazione:anodizzazione.                                                                                                         |                                                                                                        | <b>Code</b><br>C-K100007 |
|   |  | Profilo - Profilo 18x19 in alluminio nero 2m per Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel<br>Materiale:alluminio, colore:Nero , lavorazione:anodizzazione.                                                                                                         |                                                                                                        | <b>Code</b><br>C-K100008 |
|  |  | Staffa - Clip con molla dentata - Anodised Aluminium - per Rubber 3D (non per Rubber 3D PROtection)<br>posizione installativa: parete, soffitto L=50mm, H=23mm, D=21mm.<br>Materiale:alluminio, colore:alluminio, lavorazione:anodizzazione.                                                             | <b>Finish</b><br> | <b>Code</b><br>C-F400001 |
|  |  | Staffa - Clip con molla dentata - Anodised Black Aluminium - per Rubber 3D (non per Rubber 3D PROtection)<br>posizione installativa: parete, soffitto L=50mm, H=23mm, D=21mm.<br>Materiale:alluminio, colore:Nero , lavorazione:anodizzazione.                                                           | <b>Finish</b><br> | <b>Code</b><br>C-F400002 |
|   |  | Controcassa - Profilo lineare con passaggio cavo in alluminio 39x18x1000mm per Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel<br>posizione installativa: parete, soffitto L=2000mm, H=39mm, D=19mm.<br>Materiale:alluminio, colore:alluminio, lavorazione:anodizzazione. | <b>Finish</b><br> | <b>Code</b><br>83034     |
|   |  | Controcassa - Profilo lineare con passaggio cavo in alluminio 39x18x2000mm per Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel<br>posizione installativa: parete, soffitto L=1000mm, H=39mm, D=19mm.<br>Materiale:alluminio, colore:alluminio, lavorazione:anodizzazione. | <b>Finish</b><br> | <b>Code</b><br>82199     |


Rubber 3D RGBW | LED Strip | Accessories  
**C0016VDI10004**




Profilo - Profilo 39x19 Alluminio nero 1m per Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel  
Materiale:alluminio, colore:Nero , lavorazione:anodizzazione.

**Code**C-K100009

Profilo - Profilo 39x19 Alluminio nero 2m per Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel  
Materiale:alluminio, colore:Nero , lavorazione:anodizzazione.

**Code**C-K100010



Staffa - Clip con molla dentata con passaggio cavo - Anodised Aluminium - per Rubber 3D (non per Rubber 3D PROtection)  
posizione installativa: parete, soffitto L=50mm, H=41mm, D=21mm.  
Materiale:alluminio, colore:alluminio, lavorazione:anodizzazione.

**Finish****Code**C-F400003


Staffa - Clip con molla dentata con passaggio cavo - Anodised Black Aluminium - per Rubber 3D (non per Rubber 3D PROtection)  
posizione installativa: parete, soffitto L=50mm, H=41mm, D=21mm.  
Materiale:alluminio, colore:Nero , lavorazione:anodizzazione.

**Finish****Code**C-F400004


Profilo - Profilo flessibile  
Materiale:Acciaio AISI 304, colore:acciaio.

**Code**C-K100011

Antiabbagliamento - Palpebra anti-abbagliamento a spina di pesce  
Tipo Antiabbagliamento: palpebra.  
Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

**Finish****Code**C-K100032


Sacchetto / Kit di fissaggio - Kit basculazione a muro in acciaio AISI304

**Code**C-K400168

Sacchetto / Kit di fissaggio - Kit basculazione a muro in acciaio AISI304

**Code**C-K400169

Rubber 3D RGBW | LED Strip | Accessories  
**C0016VDI10004**



Sacchetto / Kit di fissaggio - PICCHETTO PER RUBBER + STAFFA PICCHETTO PER RUBBER + STAFFA PICCHETTO+STAFFA D114X204 per Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel

**Code**  
83351



Sacchetto / Kit di fissaggio - Picchetto con staffa basculante

**Code**  
C-F500004




Sacchetto / Kit di fissaggio - Picchetto con staffa basculante

**Code**  
C-F500005




Tappo - Rubber Poliuretano  
Materiale:Silicone, colore:Trasparente .

**Code**  
99539




Dima

**Code**  
C-V200005




Profilo  
Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Trasparente .

**Code**  
C-K100021



Profilo  
Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Trasparente .


**Code**  
C-K100022



Accessorio elettronica  
posizione installativa: soffitto L=218mm, H=42mm, D=31mm.  
Materiale:Plastica ABS, colore:Bianco .

**Code**  
C-E300007

Rubber 3D RGBW | LED Strip | Accessories  
**C0016VDI10004**



Accessorio elettronica  
posizione installativa: soffitto L=218mm, H=42mm, D=31mm.  
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**  
C-E300008



Strip service - Nastro biadesivo 33 metri

**Code**  
99520



Pressacavo

**Code**  
C-W300001




Cavo e connettore - Cavo per Rubber 3D, Rubber 3D 48V, Rubber 3D RGBW  
Lunghezza 2000 mm; isolamento doppio; sezione 0,35 mm²; colori: bianco - nero - blu - verde - rosso .

**Code**  
C-W200005




Cavo e connettore - Cavo per Rubber 3D, Rubber 3D 48V, Rubber 3D RGBW  
Lunghezza 2000 mm; isolamento doppio; sezione 0,35 mm²; colori: bianco - nero - blu - verde - rosso .

**Code**  
C-W200006




Cavo e connettore - Cavo per Rubber 3D, Rubber 3D 48V, Rubber 3D RGBW  
Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; sezione 0,35 mm²; colori: bianco - nero - blu - verde - rosso .

**Code**  
C-W200011



Telecomando RF - RF remote control 2.4G RGBW Black

**Code**  
C-W600001



Dimmer - RF Remote Control - 12-48V 4CH WIFI-PUSH-TEL per Ribbon Plus, Ribbon PRO, Ribbon PRO 48V, PU\_C, Rubber 2D Mini, Rubber 3D, Rubber 3D PROtection, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D OPTIC  
RF Remote controller

**Code**  
C-E700002

Rubber 3D RGBW | LED Strip | Accessories

**C0016VDI10004**

---