

LED Strip | 2560 topLED 120 W DC 48 V | 12 W/m | 1538 Lm/m | CRI >90 | Base
C0020MDI10017

Led strip a emissione radiale per applicazione indoor e outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 2560 LED toped, con una CCT 2700 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 15380 lm, con un'efficienza nominale di 128.2 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in silicone, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore è prodotto in silicone. Il grado di protezione è IP65; Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 120 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 20 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.


Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	74 %
Flusso luminoso sorgente	15380 lm
Flusso luminoso apparecchio	11508 lm
Potenza reale apparecchio	120 W
Efficienza reale apparecchio	95 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +55°C



LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

Rubber_O | LED Strip | Accessories
C0020MDI10017

	Tappo - Kit di 5 tappi tondi con diametro Ø30mm per Rubber_O Materiale:Silicone, colore:Opalino .	Code C-K400076
	Tappo - Kit tappo tondo di chiusura Ø 30 mm + cavo 2 poli Materiale:Silicone, colore:Opalino .	Code C-K400077
	Sacchetto / Kit di fissaggio - Colla siliconica per sigillare per Rubber_O	Code C-K400080
	Cavi per sospensione - Kit sospensione per Rubber_O	Code C-W500001
	Sacchetto / Kit di fissaggio - Per Rubber_O DW, WT, RGBW	Code C-F400005
	Giunzione - Connessione - bianco - 1/2 vie per Rubber_O DW, WT, RGBW 30mm	Code C-F300001
	Giunzione - Connessione - nero - 1/2 vie per Rubber_O DW, WT, RGBW 30mm	Code C-F300002
	Giunzione - Connessione - bianco - 1/2 vie per Rubber_O 30mm - 60W + Driver on/off 48V DC - 100W	Code C-F300003

Rubber_O | LED Strip | Accessories
C0020MDI10017

		Giunzione - Connessione - nero - 1/2 vie per Rubber_O 30mm - 60W + Driver on/off 48V DC - 100W	Code C-F300004
		Giunzione - Connessione 1/2 vie - bianco - per Rubber_O 30mm - 120W + Driver on/off 48 V V DC - 150W	Code C-F300009
		Giunzione - Connessione 1/2 vie - nero - per Rubber_O 30mm - 120W + Driver on/off 48 V DC - 150W	Code C-F300010
		Giunzione - Connessione soffitto - bianco - per Rubber_O DW, WT, RGBW 30mm	Code C-F300005
		Giunzione - Connessione soffitto - nero - per Rubber_O DW, WT, RGBW 30mm	Code C-F300006
		Giunzione - Connessione soffitto - bianco - per Rubber_O 30mm - 60W + Driver on/off 48V DC - 100W	Code C-F300007
		Giunzione - Connessione soffitto - nero - per Rubber_O 30mm - 60W + Driver on/off 48V DC - 100W	Code C-F300008