



LED Strip | 700 topLED 30 W DC 24 V | 6 W/m

624 Lm/m | CRI >90

C0057MDI05004



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	50 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	esterna
Potenza nominale	30 W DC
Potenza / m	6 W / m
Flusso luminoso sorgente	3120 lm
Flusso luminoso sorgente / m	624 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP67
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
ETL	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	1.365 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo

Materiale Tecnopolimero

Colore Bianco

Finitura diffusore

Materiale poliuretano

Colore Opale

Elettronica

99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 -
5 art.)99332
1-10V Controller (1 - 5 art.)99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 2
art.)83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 8 art.)

LED Strip | 700 topLED 30 W DC 24 V | 6 W/m | 624 Lm/m | CRI >90 | Base
C0057MDI05004

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 700 LED topLED, con una CCT 2700 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 3120 lm, con un'efficienza nominale di 104.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.365 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 30 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 10 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica F.


Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	31 %
Flusso luminoso sorgente	3120 lm
Flusso luminoso apparecchio	980 lm
Potenza reale apparecchio	30 W
Efficienza reale apparecchio	32 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +55°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 72500h

Rubber 2D_mini | LED Strip | Accessories
C0057MDI05004





Profilo - Profilo lineare in alluminio 20x10x1000mm per Rubber 2D Mini
Materiale:alluminio, colore:alluminio, lavorazione:anodizzazione.

Code
82846




Profilo - Profilo lineare in alluminio 20x10x1000mm per Rubber 2D Mini
Materiale:alluminio, colore:alluminio, lavorazione:anodizzazione.

Code
82202



Staffa - Clip con molla dentata per Rubber 2D Mini
posizione installativa: parete, soffitto L=50mm, H=20mm, D=10mm.
Materiale:alluminio, colore:alluminio, lavorazione:anodizzazione.

Finish
 **Code**
82847



Tappo - acciaio con molla
Materiale:Silicone, colore:Trasparente .

Code
99538




Strip service - Nastro biadesivo 33 metri

Code
99520




Connettore

Code
89548



Cavo e connettore - Cavo per Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic
Lunghezza 2000 mm; isolamento doppio; sezione 0.5 mm²; colori: bianco - grigio.


Code
C-W200001



Cavo e connettore - Cavo per Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic
Lunghezza 2000 mm; isolamento doppio; sezione 0.5 mm²; colori: bianco - grigio.

Code
C-W200002

Rubber 2D_mini | LED Strip | Accessories
C0057MDI05004



Cavo e connettore - Cavo per Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic

Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; sezione 0.5 mm²; colori: bianco - grigio.

Code

C-W200007