



LED Strip | 700 topLED 30 W DC 24 V | 6 W/m | 685 Lm/m | CRI >90 | Base  
**C0057WDI05004**

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 700 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 3425 lm, con un'efficienza nominale di 114.2 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.365 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 30 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 10 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica F.


#### Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)                 | 27 %           |
| Flusso luminoso sorgente                        | 3425 lm        |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 940 lm         |
| Potenza reale apparecchio                       | 30 W           |
| Efficienza reale apparecchio                    | 31 lm/W        |
| Temperatura di colore                           | 3000 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 3 Step MacAdam |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +55°C    |

#### LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 72500h

Rubber 2D\_mini | LED Strip | Accessories  
C0057WDI05004





Profilo - Profilo lineare in alluminio 20x10x1000mm per Rubber 2D Mini  
Materiale:alluminio, colore:alluminio, lavorazione:anodizzazione.

**Code**  
82846




Profilo - Profilo lineare in alluminio 20x10x1000mm per Rubber 2D Mini  
Materiale:alluminio, colore:alluminio, lavorazione:anodizzazione.

**Code**  
82202



Staffa - Clip con molla dentata per Rubber 2D Mini  
posizione installativa: parete, soffitto L=50mm, H=20mm, D=10mm.  
Materiale:alluminio, colore:alluminio, lavorazione:anodizzazione.

**Finish**  
 **Code**  
82847



Tappo - acciaio con molla  
Materiale:Silicone, colore:Trasparente .

**Code**  
99538



Strip service - Nastro biadesivo 33 metri

**Code**  
99520




Connettore

**Code**  
89548



Cavo e connettore - Cavo per Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic  
Lunghezza 2000 mm; isolamento doppio; sezione 0.5 mm<sup>2</sup>; colori: bianco - grigio.


**Code**  
C-W200001



Cavo e connettore - Cavo per Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic  
Lunghezza 2000 mm; isolamento doppio; sezione 0.5 mm<sup>2</sup>; colori: bianco - grigio.

**Code**  
C-W200002

Rubber 2D\_mini | LED Strip | Accessories  
**C0057WDI05004**



Cavo e connettore - Cavo per Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic

Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; sezione 0.5 mm<sup>2</sup>; colori: bianco - grigio.

**Code**  
C-W200007