Morgana




Sospensione | 220-240 V | 1xE27 CA025AGUEZZ





| Dati tecnici | |
|---|-----------------|
| Tipologia | Sospensione |
| Posizione installativa | Soffitto |
| Ambiente installativo | Indoor |
| Lampadina inclusa | No |
| Attacco della lampadina | 1 x E27 Max 22W |
| Direzione emissione luminosa | verso il basso |
| Ottica | Diffused |
| Classe di isolamento | 1 |
| IP | IP20 |
| Prova del filo incandescente | 850° |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si |
| CE | Si |
| Articolo dimmerabile | No |
| Orientabilità | No |
| Basculante | No |
| Calpestabilità | No |
| Carrabilità | No |
| Cavo incluso | Si |
| Lunghezza del cavo | 2 m |
| Resinatura | No |
| | |





Ø 478



| Finitura montatura | |
|--------------------|----------------------|
| Materiale | alluminio |
| Colore | Text petrol RAL 6004 |
| Lavorazione | verniciatura |

1.4 Kg

Peso netto

Morgana



Sospensione | 220-240 V | 1xE27 CA025AGUEZZ

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xE27.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore text petrol ral 6004, ottenuta tramite verniciaturall corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore oro spazzolato, ottenuta tramite galvanostegia; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore text petrol ral 6004, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.4 kg.

Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.