


Pendelleuchte | 54 topLED 7 W DC 350 mA | CRI 90
16113



Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	7 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	1022 lm
Eingangsspannungsbereich	350mA
Frequency	50-60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP65
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	2.5 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Nettogewicht	1.306 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	PE
Farbe	Natural polyethilene

Oberfläche Oberfläche fassung	
Material	PE
Farbe	Weiß

Elektronik



KIT0066
On/Off Driver 220~240V AC / 176~240V DC (1 - 2 art.)

Cables Electrification+suspension	
Max. Kabellänge	2500 mm

Pendelleuchte | 54 topLED 7 W DC 350 mA | CRI 90
16113

Double emission pendant luminaires for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 54 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1022 lm, with a 146.0 lm/W nominal luminous efficacy.


The diffuser is made of pe; the mounting frame is made of pe, with a white finish.

The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 1.306 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 7 W The power supply cable is included and features a 2.5 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	82 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1022 lm
Leuchten Lichtstrom	845 lm
Consumption	8 W
Leuchten Lichtausbeute	105 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 102000h (at Tj 115 Ta 25)	
L90 B10 C0 55000h	
UGR	
UGR axial	15.7
UGR transversal	17.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
OPTICAL	
Optik C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical