


Uplights | 220-240 V | 1xGU10
52901



Technische Daten	
Typ	Frame
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Leuchtmittel inbegriffen	Nein
Anschluss der Leuchte	1 x GU10
Optik	Diffuses
Isolierklasse	1
IP	IP67
IK	IK09
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	40 °
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	3000 Kg
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	0.672 Kg

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Matt black (R9005)
Bearbeitungstyp	Lackierung
Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	Glas
Farbe	Transparent
Oberfläche Oberfläche fassung	
Material	Edelstahl 316
Bearbeitungstyp	Kugelstrahlen

Uplights | 220-240 V | 1xGU10
52901

Single emission uplights for outdoor application. Compatibility: LED lamp; lamp cap 1xGU10.


The device body is made of aluminium and features a matt black (r9005) finish, processed by means of coating; the diffuser is made of glass; the mounting frame is made of stainless steel, processed by means of shot peening.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.672 kg.

The device features protection class I and can be floor-mounted with an outer casing, code 52700(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Texo_RJ | Uplights | Accessories
52901



Einbaugehäuse

Typ Installation: mauerwerk L=122mm, H=180mm, D=122mm

Code

52700



Kabelverbindung - Wasserdichtes Kreuzung mit Harz-Kits

Code

E41025



Kabelklemme - Klemme mit IP68-Kabelverschraubungen für Gelenke und Verbindungen.

Code

E41017



Stecker - 3-Wege-Anschluss - IP68 Min. 3 x 0,5 mm² / Max. 3 x 1,5 mm²

Code

84893



Stecker - 4 Wege Steckverbinder für IP68 Verbindungen – max. 4x1,5 mm²
Querschnitt 1.5 mm².

Code

84894