


Wandleuchten - Step-Leuchten
1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 90
60680W70



415 x
105

Technische Daten	
Typ	Step-Leuchten
Installationsposition	Wand
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Wide Flood
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	1 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	166 lm
Eingangsspannungsbereich	350mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1.680 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	gesso
Farbe	Weiß

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	Glas
Farbe	Transparent

Elektronik

 89144
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (1 - 2 art.)

 89145
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (3 - 6 art.)

 99375
On/Off Driver 198-264V AC (6 - 12 art.)

 C-E100010
1-10V - 0-10V Controller (3 - 4 art.)

 C-E100011
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (3 - 4 art.)

**Wandleuchten - Step-Leuchten | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 90
60680W70**

Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a wide flood light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 166 lm, with a 166.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of plaster and features a white finish; the diffuser is made of glass.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.680 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 1 W

The device features protection class III and can be wall lights-mounted, with a 415 x 105 mm hole (in plasterboard) with an outer casing, code 64180(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.


Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	39 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	166 lm
Leuchten Lichtstrom	65 lm
Consumption	2,7 W
Leuchten Lichtausbeute	32 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L80 B20 C0 80000h

L90 B10 C0 60000h



Gypsum_Wf3 | Step Lights | Accessories
60680W70




Einbaugehäuse - Schalung für Beton

Typ Installation: mauerwerk L=165mm, H=437mm, D=76mm.

Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Verzinken.

Code

64180



Dicken - KIT Dicken für die Montage auf Gipskarton

Code

60830