


Systeme | 198-264 V AC / 220-240 V DC
240 + 240 topLED 72 W DC - 84 W AC | Modular | CRI 92
62793W



Technische Daten	
Typ	Systeme
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Light emission direction	upward + downward
Lampe Nennleistung	72 W DC
Gesamtleistung	84 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	9756 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	92 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI-2 - PUSH DIM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Nettogewicht	6 Kg
Modularity	Modular
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	4 KV
Schutz vor Stoßspannungen	1 KV
Optiktechnologie	Dot free

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Opal

Systeme | 198-264 V AC /220-240 V DC | 240 + 240 topLED 72 W DC - 84 W AC | Modular
| CRI 92 | + 65208
62793W

Double emission systems for indoor application. The warm white LED light source is composed of 240 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 92; the source luminous flux is 4878 lm, with a 135.5 lm/W nominal luminous efficacy The warm white LED light source is composed of 240 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 92; the source luminous flux is 4878 lm, with a 135.5 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a text black ral9005 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 6 kg.

The total absorbed power is 84 W

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält 8 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	61 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	9756 lm
Leuchten Lichtstrom	6041 lm
Consumption	84 W
Leuchten Lichtausbeute	71 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	92 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)	
L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)	
L90 B10 C0 147586h (at Tj 65 Ta 25)	

UGR	
UGR axial	18.1
UGR transversal	20.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C90/C270	95°
Optik C0/C180	119°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Systeme | 198-264 V AC /220-240 V DC | 240 + 240 topLED 72 W DC - 84 W AC | Modular

| CRI 92 | + 65236

62793W

Double emission systems for indoor application. The warm white LED light source is composed of 240 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 92; the source luminous flux is 4878 lm, with a 135.5 lm/W nominal luminous efficacy The warm white LED light source is composed of 240 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 92; the source luminous flux is 4878 lm, with a 135.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a text black ral9005 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 6 kg.

The total absorbed power is 84 W

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 8 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	57 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	9756 lm
Leuchten Lichtstrom	5625 lm
Consumption	84 W
Leuchten Lichtausbeute	66 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	92 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)



L90 B10 C0 147586h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	13.9
UGR transversal	15.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	67°
Optik C0/C180	88°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis



Rollip7035_MP | Systems | Accessories
62793W



Diffusor - Opaline diffuser L.5mt

Diffusorart: opalen diffusor.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.

Code

65208



Diffusor - Opaline diffuser L.10mt

Diffusorart: opalen diffusor.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.

Code

65209



Diffusor - Opaline diffuser L.20mt

Diffusorart: opalen diffusor.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.

Code

65210



Diffusor - Opaline diffuser L.50mt

Diffusorart: opalen diffusor.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.

Code

65211



Diffusor - Blendschutzdiffusor UGR weniger als 19 – Länge 5 m

Diffusorart: anti-abbagliamento.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal, bearbeitungstyp :Satinieren.

Code

65236



Diffusor - Blendschutzdiffusor UGR weniger als 19 – Länge 10m

Diffusorart: anti-abbagliamento.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal, bearbeitungstyp :Satinieren.

Code

65237



Diffusor

Diffusorart: diffusore nero.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Black.

Code

64045



Diffusor

Diffusorart: diffusore nero.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Black.

Code



64055

Rollip7035_MP | Systems | Accessories
62793W



Diffusor
Diffusorart: diffusore nero.
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Black.

Code
64065




Diffusor
Diffusorart: diffusore nero.
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Black.

Code
64075



Hängeleuchten - Aufhängesatz 2 Meter - schwarz RAL9005
Material:Messing OT58, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
65290



Drahtabdeckung
Material:Eisen, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
63303



Endkappe - Kappen-Kit für Rollip7035 - Schwarz
Material:Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
63976