


Poller & Mastaufsatzleuchten | 220-240 V
4 topLED 7 W DC - 8 W AC | CRI 80
64253W00



Technische Daten	
Designer	Studio RIGO
Typ	Poller
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Asymmetric 180°
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	7 W DC
Gesamtleistung	8 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	1074 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP66
IK	IK09
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflamig
Nettogewicht	1,73 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	0,5 KV

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6060
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Opal

Oberfläche Oberfläche sockel

Material	Verzinktes Eisen
Farbe	Text brilliant grey RAL 9006
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Poller & Mastaufsatzleuchten | 220-240 V | 4 topLED 7 W DC - 8 W AC | CRI 80
64253W00

Single emission bollard & pole for outdoor application. The warm white LED light source with a asymmetric 180° light distribution is composed of 4 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1074 lm, with a 153.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium alloy 6060, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. Surface treatment of the product body through aluminum chemical conversion, followed by polyester powder coating, using exclusively coatings compliant with the Qualicoat standard.

The ingress protection degree is IP66;

The total absorbed power is 8 W

The device features protection class II and can be floor-mounted.



Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.


Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	47 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1074 lm
Leuchten Lichtstrom	509 lm
Consumption	8 W
Leuchten Lichtausbeute	63 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B20 C10 180000h (at Tj 65 Ta 25)
L80 B10 C0 113500h
L90 B10 C0 54000h

OPTICAL	
Optik C0/C180	27°
Light distribution simmetry	Asymmetrical



Apache | Bollard & Pole | Accessories
64253W00



Erdspießen
installationsposition: boden,Material Verkleidung: stahl aisi 304

Code
64210