




Poller & Mastaufsatzleuchten | 220-240 V
1 arrayLED 6.5 W DC - 9 W AC
64794W07



Technische Daten	
Typ	Poller
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Gesamtleistung	9 W
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
	50 - 60 Hz
	AC
Isolierklasse	2
IP	IP66
IK	IK05
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einflamig
Nettogewicht	1.8 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	0,5 KV
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Text brilliant grey RAL 9006
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung
Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	transparent
Bearbeitungstyp	Siebdruck
Oberfläche Oberfläche sockel	
Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Text brilliant grey RAL 9006
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung

Peak | Bollard & Pole | Accessories
64794W07



Spannkabel - Stahlbefestigungszugstangen
 Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.

Code
 65082