



Pendelleuchte | 210 topLED 45 W DC 24 V | CRI 80
65117W00



Ø 910

Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	45 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	5847 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	5 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	5.2 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Optiktechnologie	Dot free

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Brushed nickel
Bearbeitungstyp	Flüssiglackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Opal

Elektronik

	99332 1-10V Controller (1 - 3 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	99722 DALI Controller 90~305V AC / V DC (1 - 2 art.)
	83062 DALI - Push and Simply Dim Controller 198~264V AC / V DC (1 - 3 art.)
	83018 N/O button On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC 75 W (1 art.)

Cables Electrification

Cable connector	No
Cable connector	No

Cables Pendelleuchte

Max. Kabellänge	5000 mm
-----------------	---------

Pendelleuchte | 210 topLED 45 W DC 24 V | CRI 80
65117W00

Single emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 210 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 5847 lm, with a 129.9 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a brushed nickel finish, processed by means of liquid painting; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 5.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 45 W The power supply cable is included and features a 5 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 10 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	54 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	5847 lm
Leuchten Lichtstrom	3178 lm
Consumption	45 W
Leuchten Lichtausbeute	70 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 147856h (at Tj 65 Ta 25)


UGR

UGR axial	19.5
UGR transversal	19.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	124°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Tour_PD | Pendant Luminaires | Accessories
65117W00




Deckenrosette - 3-Punkt-Decke stieg - On off - 75W

Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: On/off; Maximale Leistung: 75W.

Material:Eisen, farbe:Brushed nickel, bearbeitungstyp :Flüssiglackierung.

Code

65144




Deckenrosette - Deckenrosette mit 3 Punkten - DALI - 75W

Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Dali; Maximale Leistung: 75W.

Material:Eisen, farbe:Brushed nickel, bearbeitungstyp :Flüssiglackierung.

Code

65145




Deckenrosette - On/off - Max 450W - Fix 3x Tour

Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: On/off; Maximale Leistung: 450W.

Material:Eisen, farbe:Brushed nickel, bearbeitungstyp :Flüssiglackierung.

Code

65414




Deckenrosette - DALI - Max 450W - Fix 3x Tour

Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Dali; Maximale Leistung: 450W.

Material:Eisen, farbe:Brushed nickel, bearbeitungstyp :Flüssiglackierung.

Code

65398




Hängeleuchten - Befestigungssatz

Material:Aluminiumlegierung 6026, farbe:Brushed nickel, bearbeitungstyp :Flüssiglackierung.

Code

64671




Schallabsorbierende Platte - Schallabsorbierende Platte

Außendurchmesser: 835 mm D=31mm.

Farbe:Hellgrau.

Code

99954




Schallabsorbierende Platte

Außendurchmesser: 835 mm D=31mm.

Farbe:Black.

Code

99956



Schallabsorbierende Platte

installationsposition: decke; außendurchmesser: 835 mm D=31mm.

Farbe:Anthrazit.

Code

99955