


Pendelleuchte | 588 topLED 114 W DC 24 V | CRI 80
65131W00



Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	114 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	15588 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammabaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	5 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einfleuchtig
Nettogewicht	11 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Optiktechnologie	Dot free

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Roségold
Bearbeitungstyp	Flüssiglackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Opal

Elektronik

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

 99332
1-10V Controller (1 art.)

 99722
DALI Controller 90~305V AC / V DC (1 art.)

83062
DALI - Push and Simply Dim Controller 198~264V AC /
V DC (1 art.)

Cables Electrification	
Cable connector	No

Cable connector	No
-----------------	----

Cables Pendelleuchte

Max. Kabellänge	5000 mm
-----------------	---------

Max. Kabellänge	5000 mm
-----------------	---------

Max. Kabellänge	5000 mm
-----------------	---------

Pendelleuchte | 588 topLED 114 W DC 24 V | CRI 80
65131W00

Single emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 588 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 15588 lm, with a 136.7 lm/W nominal luminous efficacy.


The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a rose gold finish, processed by means of liquid painting; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 11 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 114 W The power supply cable is included and features a 5 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



0.5	4.30 4.63	E(0°) E(C90) E(C0)	76.9° 77.8°	6764 41 34
1.0	8.59 9.25	E(0°) E(C90) E(C0)	76.9° 77.8°	1691 10 8
1.5	12.89 13.88	E(0°) E(C90) E(C0)	76.9° 77.8°	752 5 4
2.0	17.19 18.50	E(0°) E(C90) E(C0)	76.9° 77.8°	423 3 2
2.5	21.49 23.13	E(0°) E(C90) E(C0)	76.9° 77.8°	271 2 1
3.0	25.78 27.75	E(0°) E(C90) E(C0)	76.9° 77.8°	188 1 1

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 155.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 153.8°)

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 27 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	53 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	15588 lm
Leuchten Lichtstrom	8345 lm
Consumption	114 W
Leuchten Lichtausbeute	73 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 147856h (at Tj 65 Ta 25)



UGR

UGR axial	17.9
UGR transversal	18.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL



Optik C0/C180	154°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Tour_PD | Pendant Luminaires | Accessories
65131W00





Deckenrosette - 6-Punkt-Kupplungsdeckenrose - On/off - Max 150W
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: On/off; Maximale Leistung: 150W.
Material:Eisen, farbe:Roségold, bearbeitungstyp :Flüssiglackierung.

Code
65160





Deckenrosette - 6-Punkt-Kupplungsdeckenrose - Dali - Max 150W
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Dali; Maximale Leistung: 150W.
Material:Eisen, farbe:Roségold, bearbeitungstyp :Flüssiglackierung.

Code
65161




Deckenrosette - On/off - Max 450W - Fix 3x Tour
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: On/off; Maximale Leistung: 450W.
Material:Eisen, farbe:Roségold, bearbeitungstyp :Flüssiglackierung.

Code
65417



Deckenrosette - DALI - Max 450W - Fix 3x Tour
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Dali; Maximale Leistung: 450W.
Material:Eisen, farbe:Roségold, bearbeitungstyp :Flüssiglackierung.

Code
65399



Hängeleuchten - Befestigungssatz
Material:Aluminiumlegierung 6026, farbe:Roségold, bearbeitungstyp :Flüssiglackierung.

Code
65141