



Deckenleuchten | 210 topLED 45 W DC 24 V | CRI 80
65360N00



38

Ø 910



Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	45 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	6139 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	5.2 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Optiktechnologie	Dot free

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Burnished
Bearbeitungstyp	Flüssiglackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Opal

Elektronik

	99332 1-10V Controller (1 - 3 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	99722 DALI Controller 90~305V AC / V DC (1 - 2 art.)
	83062 DALI - Push and Simply Dim Controller 198~264V AC / V DC (1 - 3 art.)
	83018 N/O button On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC 75 W (- art.)

Deckenleuchten | 210 topLED 45 W DC 24 V | CRI 80
65360N00

Single emission ceiling downlights for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 210 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 6139 lm, with a 136.4 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a burnished finish, processed by means of liquid painting; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 5.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 45 W

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 10 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	54 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	6139 lm
Leuchten Lichtstrom	3318 lm
Consumption	45 W
Leuchten Lichtausbeute	73 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)




UGR

UGR axial	19.7
UGR transversal	19.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	124°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Tour_CD | Ceiling Downlights | Accessories
65360N00

		Abstandshalter - Distanzstück-Kit für Tour_C Material:Aluminiumlegierung 6026, farbe:Burnished, bearbeitungstyp :Flüssiglackierung.	Code 65390
		Schallabsorbierende Platte - Schallabsorbierende Platte Außendurchmesser: 835 mm D=31mm. Farbe:Hellgrau.	Code 99954
		Schallabsorbierende Platte Außendurchmesser: 835 mm D=31mm. Farbe:Black.	Code 99956
		Schallabsorbierende Platte installationsposition: decke; außendurchmesser: 835 mm D=31mm. Farbe:Anthrazit.	Code 99955