


Systeme | 198-264 V AC / 220-240 V DC
120 + 120 topLED 36 W DC - 40 W AC | Modular | CRI 92
65495W



Technische Daten	
Typ	Systeme
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Light emission direction	upward + downward
Lampe Nennleistung	36 W DC
Gesamtleistung	40 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	4878 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	92 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI-2 - PUSH DIM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Nettogewicht	2.078 Kg
Modularity	Modular
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	1 KV
Optiktechnologie	Dot free

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent

Systeme | 198-264 V AC /220-240 V DC | 120 + 120 topLED 36 W DC - 40 W AC | Modular
| CRI 92 | + 65212+1
65495W

Double emission systems for indoor application. The warm white LED light source is composed of 120 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 92; the source luminous flux is 2439 lm, with a 135.5 lm/W nominal luminous efficacy. The warm white LED light source is composed of 120 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 92; the source luminous flux is 2439 lm, with a 135.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 2.078 kg.

The total absorbed power is 40 W

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	26 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	4878 lm
Leuchten Lichtstrom	1312 lm
Consumption	40 W
Leuchten Lichtausbeute	32 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	92 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)



L90 B10 C0 147586h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	20
UGR transversal	22.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	95°
Optik C0/C180	122°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis



Systeme | 198-264 V AC /220-240 V DC | 120 + 120 topLED 36 W DC - 40 W AC | Modular
| CRI 92 | + 65212+2
65495W

Double emission systems for indoor application. The warm white LED light source is composed of 120 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 92; the source luminous flux is 2439 lm, with a 135.5 lm/W nominal luminous efficacy The warm white LED light source is composed of 120 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 92; the source luminous flux is 2439 lm, with a 135.5 lm/W nominal luminous efficacy.


The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 2.078 kg.

The total absorbed power is 40 W

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	26 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	4878 lm
Leuchten Lichtstrom	1312 lm
Consumption	40 W
Leuchten Lichtausbeute	32 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	92 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)	
L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)	
L90 B10 C0 147586h (at Tj 65 Ta 25)	

UGR	
UGR axial	20
UGR transversal	22.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C90/C270	122°
Optik C0/C180	95°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Rollip35_MP | Systems | Accessories
65495W



Hängeleuchten - Suspension kit 2 mt.
Material:Messing OT58, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
64776



Diffusor - Opal 5m Länge
Diffusorart: opalen diffusor.
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.

Code
65212



Diffusor - Opal 10m Länge
Diffusorart: opalen diffusor.
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.

Code
65213



Diffusor - Opal 20m Länge
Diffusorart: opalen diffusor.
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.

Code
65214



Diffusor - Opaline diffuser L.50mt
Diffusorart: opalen diffusor.
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.

Code
65215



Diffusor - Asymmetric diffuser L.5mt

Code
65234



Diffusor - Asymmetric diffuser L.10mt



Code
65235



Diffusor
Diffusorart: diffusore nero.
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Black.

Code
64005

Rollip35_MP | Systems | Accessories
65495W

 	Diffusor	Code
	Diffusorart: diffusore nero. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Black.	64015
 	Diffusor	Code
	Diffusorart: diffusore nero. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Black.	64025
 	Diffusor	Code
	Diffusorart: diffusore nero. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Black.	64035
 	Endkappe - Kit end caps Rollip35_MP - White	Code
	Material:Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.	64634
 	Drahtabdeckung - Power kit - Single/Double emission - DALI - White	Code
	Material:Eisen, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.	64660