



Systeme - Lineare Elemente
40 topLED 11 W DC 24 V | CRI 90
77582M00



Technische Daten	
Designer	Linea Light
Jahr der Verwirklichung	2020
Typ	Lineare Elemente
Installationsposition	Kabel
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	11 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	988 lm
Frequency	50-60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V - PUSH DIM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflamig
Nettogewicht	0.230 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Lackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	PC
Farbe	Opal

Elektronik

	81416 On/Off Driver 220~240V AC 120 W (1 - 10 art.)
	83041 1-10V - Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (- art.)
	81417 On/Off Driver 220~240V AC 180 W (1 - 16 art.)
	83042 1-10V - Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (- art.)
	83415 On/Off Driver 220~240V AC 120 W (- art.)
	83416 On/Off Driver 220~240V AC 180 W (- art.)
	83429 On/Off Driver 220~240V AC 120 W (- art.)
	83431 On/Off Driver 220~240V AC 180 W (- art.)

Systeme - Lineare Elemente | 40 topLED 11 W DC 24 V | CRI 90
77582M00

Single emission systems or lines for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 40 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 988 lm, with a 89.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a text white ral9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.230 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 11 W

The device features protection class III and can be cable-mounted.


Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	62 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	988 lm
Leuchten Lichtstrom	619 lm
Consumption	11 W
Leuchten Lichtausbeute	56 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 102000h
L90 B10 C0 55000h

OPTICAL	
Optik C90/C270	111°
Optik C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis



Ink system_L | Lines | Accessories
77582M00


		Kabel	Code
		Typ Kabel power cable; Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 1.5 mm²; kabelklemme: nein; farben: weiß - rot.	<u>83412</u>


		Kabel	Code
		Typ Kabel power cable; Länge 10000 mm; isolierung doppio; querschnitt 1.5 mm²; kabelklemme: nein; farben: weiß - rot.	<u>83413</u>

		Kabel	Code
		Typ Kabel power cable; Länge 1000 mm; isolierung doppio; querschnitt 1.5 mm²; kabelklemme: nein; farben: schwarz - rot.	<u>83414</u>

		Profil - Kit 5 x	Code
		Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.	<u>81426</u>

		Profil - Kit 2 x	Code
		Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.	<u>81430</u>

		Drahtabdeckung	Code
		Material:PC, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	<u>83417</u>

		Kabelverbindung	Code
		Typ linear. Material:PC, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	<u>83418</u>

		Kabelverbindung	Code
		Typ linear. Material:PC, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	<u>83419</u>

Ink system_L | Lines | Accessories
77582M00



Kabelverbindung

Typ linear.

Material:PC, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

83420




Endkappe

Material:PC, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

83421




Profil

Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

84010



Profil

Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

84011




Klammer - 2X

installationsposition: wand, decke.

Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

83422




Drahtabdeckung - 2X

Material:Eisen, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

83423




Drahtabdeckung - 2X

Material:PC, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

83424



Kabel für Aufhängung

Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.


Code

83425

Ink system_L | Lines | Accessories
77582M00

 	Lochschablone Material:Eisen, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>83186</u>
--	--	--

 	Werkzeug - Set zum Schneiden/Abisolieren von Kabeln Material:Stahl, farbe:Stahl.	Code <u>81427</u>
---	--	--

 	Kabel für Aufhängung Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>83427</u>
--	---	--

	Schiene Länge: 1000mm. Material:Aluminium, farbe:weiß RAL 9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>83433</u>
--	---	--

	Schiene Länge: 2000mm. Material:Aluminium, farbe:weiß RAL 9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>83435</u>
--	---	--

	Kabelverbindung Material:Aluminium, farbe:weiß RAL 9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>83437</u>
--	---	--

	Kabelverbindung Material:Aluminium, farbe:weiß RAL 9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>83439</u>
--	---	--

	Kabelverbindung Material:Aluminium, farbe:weiß RAL 9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>83441</u>
--	---	--

Ink system_L | Lines | Accessories
77582M00

Kabelverbindung	Code <u>83442</u>
Kabel für Aufhängung Material:Aluminium, farbe:weiß RAL 9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>83444</u>
Kabel Länge 1000 mm; farben: schwarz.	Code <u>83445</u>
Kabel Länge 1000 mm; farben: schwarz.	Code <u>83446</u>