

Lineare Elemente | 85-277 V | 264 topLED 22 W DC - 24 W AC | CRI 80
81333W00

Single emission lines for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 264 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 2079 lm, with a 94.5 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.


The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a opaline finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 1.45 kg.

The total absorbed power is 24 W The power supply cable is included and features a 0.250 m length.

The device features protection class II and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 98845(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.58 3.53	E(0°) 1234 E(C90) 94 E(C0) 13
1.0	3.16 7.07	E(0°) 308 E(C90) 24 E(C0) 3
1.5	4.75 10.60	E(0°) 137 E(C90) 10 E(C0) 1
2.0	6.33 14.14	E(0°) 77 E(C90) 6 E(C0) 1
2.5	7.91 17.67	E(0°) 49 E(C90) 4 E(C0) 1
3.0	9.49 21.20	E(0°) 34 E(C90) 3 E(C0) 0

— C0/C180 (Half-peak divergence: 148.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 115.4°)

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	


Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	51 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2079 lm
Leuchten Lichtstrom	1076 lm
Consumption	24 W
Leuchten Lichtausbeute	44 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 73000h	

UGR	
UGR axial	24.1
UGR transversal	28
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C90/C270	115°
Optik C0/C180	148°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Paseo_L on/off | Lines | Accessories
81333W00



Schlüssel - Paseo Ausziehschlüssel
Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.

Code
98475



Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)
Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.

Code
99216




Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m)
Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.

Code
89190




Befestigungssatz
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code
98771




Befestigungsplatte - Befestigungsbasis
Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

Code
98773




Einbaugehäuse
installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=1453mm, H=66mm, D=32mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98838



Endkappe
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.


Code
98840



Endkappe
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98841

Paseo_L on/off | Lines | Accessories
81333W00




Einbaugehäuse

installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=1457mm, H=91mm, D=64.5mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

98845



Einbaugehäuse - inground Außengehäuse

installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1453mm, H=49mm, D=36mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

98357



Endkappe

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code


98876



Endkappe - zwei Profil Endkappen

Code

98553




Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1453mm, H=49mm, D=28mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code


98470



Endkappe

Code


98466



Endkappe

Code

98554



Einbaugehäuse


installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1453mm, H=29.8mm, D=28mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code


98474

Paseo_L on/off | Lines | Accessories
81333W00




Einbaugehäuse - Falsch Decken Außengehäuse
installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1455mm, H=55.5mm, D=36mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98376



Endkappe

Code
98465



Einbaugehäuse
installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1453mm, H=89mm, D=69.5mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98369



Endkappe

Code
98464