


Uplights | 1 x powerLED 8 W DC 630 mA
RGBW - 4000
81717Q45



Technische Daten	
Typ	Überrollbar
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Medium Flood
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	8 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	369 lm
Eingangsspannungsbereich	630mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 4000 K
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP68
Installationsbeschränkung	Nicht für Einsatz unter Wasser
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	2500 Kg
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Ja
Einbautiefe	152 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.678 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Optiktechnologie	F.O.L.
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop - TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Matt black (R9005)
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung

Oberfläche Oberfläche flansch

Material	Edelstahl AISI 316L
Farbe	Stahl
Bearbeitungstyp	Bürsten

Elektronik



C-E500024
DMX-RDM - NFC Multi Channel and Power 4ch.
22-50V DC (- art.)

Cables Electrification+signal

Cable connector	No connector - Neoprene 9x0.5mm²
-----------------	----------------------------------

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGBW - 4000K

N. Led	Rot	Grün	Blau	Weiß
1	74 lm	121 lm	21 lm	153 lm

Uplights | 1 x powerLED 8 W DC 630 mA | RGBW - 4000
81717Q45

Single emission uplights for outdoor application. The RGBW - 4000 K LED light source with a medium flood light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of RGB-W 4000 K the source luminous flux is 369 lm, with a 46.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a matt black (r9005) finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating. Surface treatment of the product body through aluminum chemical conversion, followed by polyester powder coating, using exclusively coatings compliant with the Qualicoat standard.The product flange is made of steel, a material that ensures high robustness, superior mechanical strength and extended durability, guaranteeing maximum component reliability over time.

The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.678 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 8 W The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 99681(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Leuchten Lichtstrom	438 lm
Consumption	9 W
Leuchten Lichtausbeute	48 lm/W
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 202460h (at Tj 60 Ta 25)

UGR	
UGR axial	13.1
UGR transversal	12.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C0/C180	38°
Light distribution simmetry	Symmetrical



Suelo_R RGBW | Uplights | Accessories
81717Q45




Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=85mm, H=220mm, D=85mm.

Material:ABS, farbe:Schwarz.

Code


99681



Dimmer - Dimmung über Funkfernbedienung, einzelnen N/O-Taster oder Wi Fi-Netzwerk (Tuya Smart APP). Gerät mit 4 Kanälen: Der erste Dip-Schalter ist für die Stromauswahl vorgesehen, der zweite Dip-Schalter für die Konfiguration: MONO, DYNAMIC, RGB, RGBW. Schutz gegen Übertemperatur, Überlastung, Leitungsunterbrechung und Kurzschluss an der Ausgangsleitung.
RF Remote controller

Code

C-E700003



Remote RF - 2.4G-Fernbedienung mit mehreren Funktionen: Dimmen, Geschwindigkeit, Ein/Aus

Code

C-W600001



Kabel - Neopren Verlängerungskabel 9 x 0,5 mm² - Für RGBW-Produkte

Länge 1000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; außendurchmesser: 8.8 mm.

Code

99759