


Lineare Elemente | 100-277 V  
30 x powerLEDs 37 W DC - 41.3 W AC | CRI 80  
**82334W25**



| Technische Daten                                    |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Typ                                                 | Frame                          |
| Installationsposition                               | Boden                          |
| Installationsumgebung                               | Outdoor                        |
| Lichtquelle                                         | LED                            |
| Circuit structure                                   | powerLEDs                      |
| Optik                                               | Elliptical                     |
| Light emission direction                            | upward                         |
| Lampe Nennleistung                                  | 37 W DC                        |
| Gesamtleistung                                      | 41.3 W                         |
| Lichtstrom (Lichtquelle)                            | 5490 lm                        |
| Nominale Eingangsspannung                           | 220 - 240 V AC                 |
| Eingangsspannungsbereich                            | 100 - 277 V AC                 |
| Frequency                                           | 50 - 60 Hz                     |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone                    | 3000 K                         |
| Farbwiedergabeindex                                 | 80 Ra                          |
| Gleichstrom/Gleichspannung                          | AC                             |
| Isolierklasse                                       | 2                              |
| IP                                                  | IP68                           |
| Installationsbeschränkung                           | Nicht für Einsatz unter Wasser |
| IK                                                  | IK08                           |
| Glühdrahtprüfung                                    | 850°                           |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja                             |
| CE                                                  | Ja                             |
| Einschließlich Driver                               | Driver                         |
| Leuchte dimmbar                                     | Nein                           |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein                           |
| Drehbarkeit                                         | Nein                           |
| Begehbarkeit                                        | Ja                             |
| Überrollbarkeit                                     | 2000 Kg                        |
| Einschließlich Kabel                                | Ja                             |
| Kabellänge                                          | 0.250 m                        |
| Harzbeschichtung                                    | Nein                           |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig                     |
| Nettogewicht                                        | 2.500 Kg                       |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Ja                             |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | Nein                           |
| Optiktechnologie                                    | MicroLouvre                    |

#### Oberfläche Oberfläche Gehäuse

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Material        | Aluminiumlegierung 6060 |
| Farbe           | Anodised aluminium      |
| Bearbeitungstyp | Anodisierung 20 µm      |

#### Oberfläche Oberfläche diffusor

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Material        | Extra-helles Glas - Gehärtet |
| Farbe           | Transparent                  |
| Bearbeitungstyp | Siebdruck                    |

#### Cables Electrification

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Cable connector       | Female Socket 4 Pin M12 |
| IP (locked condition) | 67                      |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Cable connector       | Male Plug 4 pin M12 |
| IP (locked condition) | 67                  |

Lineare Elemente | 100-277 V | 30 x powerLEDs 37 W DC - 41.3 W AC | CRI 80  
82334W25

Single emission lines for outdoor application. The warm white LED light source with a elliptical light distribution is composed of 30 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 5490 lm, with a 148.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a anodised aluminium finish, processed by means of 20 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long-term resistance.

The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 2.500 kg.

The total absorbed power is 41.3 W The power supply cable is included and features a 0.250 m length.



The device features protection class II and can be floor-mounted with an outer casing, code 99916(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

| Energieeffizienzklasse                                              |
|---------------------------------------------------------------------|
| Dieses Produkt enthält 5 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D. |

| Illuminotechnical Eigenschaften       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Light Output Ratio (LOR)              | 34 %        |
| Lichtstrom (Lichtquelle)              | 5490 lm     |
| Leuchten Lichtstrom                   | 1890 lm     |
| Consumption                           | 41.3 W      |
| Leuchten Lichtausbeute                | 45 lm/W     |
| Farbtemperatur                        | 3000 K      |
| Standard Deviation of Colour Matching | 1.5 Step    |
| Farbwiedergabeindex                   | 80 Ra       |
| Standardumgebungstemperatur           | -20 / +50°C |
| Typische Temperatur am Glas           | 40°C        |

| LED Life / Failure Ratio              |
|---------------------------------------|
| L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25 ) |
| L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25 )  |
| L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25 )  |



Xenia\_A PRO Micro Louvre | Lines | Accessories  
**82334W25**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|     | Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m)<br>Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.   | <b>Code</b><br><u>89190</u> |
|     | Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m)<br>Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.                                     | <b>Code</b><br><u>98149</u> |
|     | Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m)<br>Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.                                   | <b>Code</b><br><u>89188</u> |
|   | Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)<br>Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun. | <b>Code</b><br><u>99216</u> |
|   | Kabel und Stecker - Verlängerungskabel<br>Länge 1000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.                                                                     | <b>Code</b><br><u>98437</u> |
|   | Kabel und Stecker<br>Länge 1500 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; kabelklemme: nein; außendurchmesser: 5.4 mm; farben: weiß - schwarz - blau - braun.    | <b>Code</b><br><u>98476</u> |
|   | Kabel und Stecker<br>Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; kabelklemme: nein; außendurchmesser: 5.4 mm; farben: weiß - schwarz - blau - braun.    | <b>Code</b><br><u>98477</u> |
|  | Federn für den Einbau                                                                                                                                              | <b>Code</b><br><u>99818</u> |

Xenia\_A PRO Micro Louvre | Lines | Accessories  
82334W25

|  |  |                                                                                                                  |                       |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  |  | <p>Einbaugehäuse<br/>installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1519mm, H=78.7mm, D=71.1mm</p>  | <p>Code<br/>99916</p> |
|  |  | <p>Endkappe<br/>Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Aluminium.</p>                                           | <p>Code<br/>99917</p> |
|  |  | <p>Endkappe - Endkappen für Xenia - 2 Stück<br/>Material:Aluminium, farbe:Grau, bearbeitungstyp :Lackierung.</p> | <p>Code<br/>83188</p> |