


Deckenleuchten - Industriebeleuchtung | 220-240 V
2xG13 (T8 LED tube)
82350N12



Technische Daten	
Typ	Oberfläche - Industriebeleuchtung
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Leuchtmittel inbegriffen	Ja
Anschluss der Leuchte	2 x G13 (T8 LED tube)
Light emission direction	downward
Optik	120°
Isolierklasse	1
IP	IP66
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	1.1 Kg
Typische Temperatur am Glas	35 °C

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	PC
Farbe	Grau

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	prismatisch

Deckenleuchten - Industriebeleuchtung | 220-240 V | 2xG13 (T8 LED tube)
82350N12

Single emission ceiling downlights for outdoor application. LED lamplamp included, lamp cap G13 (T8 LED tube) 2x5.5W.

The device body is made of PC and features a grey finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 1.1 kg.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse A+.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	100 %
Leuchten Lichtstrom	1950 lm
Consumption	13 W
Leuchten Lichtausbeute	150 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Lichtstrom (Lichtquelle)	2 x 1032 lm
Standardumgebungstemperatur	-20 / +35°C
Typische Temperatur am Glas	35°C

